MAX BLANK

HIGH QUALITY

PELLET

STROMLOS & EFFIZIENT

HOLZ

KRAFTVOLL & SANFT

KAMINE - KAMINÖFEN

MAX BLANK
HIGH QUALITY

Vieles spricht für Max Blank Produkte:

„10 x Mehrwert ist Gold wert“ (Leitspruch vom Gründer Max Blank)

Two In One Kamine + Kaminöfen

* * * * * *

Stromlose Pellet-Holz Kombikamine/ -Öfen

z. B. heute mit Pellets, morgen mit Scheitholz.
Siehe im Feuervergleichs-Video bei YouTube Max Blank.

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“

MAX BLANK
HIGH QUALITY

PRODUKT GRUPPEN:

KAMIN-EINSÄTZE
Two In One Pellet-Holz stromlos

TWO IN ONE LUFTGITTER
MB 9000-PLANO sowie LAMELLE

KAMINÖFEN
Two In One Pellet-Holz stromlos

KAMINE + BACKFACH
Two In One Pellet-Holz stromlos

Siehe hierzu:

- Broschüre: „10 X MEHRWERT IST GOLD WERT"
- Im Online-Blätterkatalog: www.maxblank.com/Catalogs/de/main
- www.youtube.com/user/MaxBlankHighQuality/videos
- www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden

INHALTSVERZEICHNIS:

STROMLOSE KOMBI MODELLE -

EIN STROMLOSES PELLETFEUER IM HOLZOFEN / SCHWEDENOFEN

Sowie nur mit dem klassischen Scheitholzfeuer - Systemkamine / Kaminöfen

MODELLE - KAMINE / EINBAU KAMINE / KAMINÖFEN / SCHWEDENÖFEN

Angel Falls °	168
Bamberg BF	91
Beaune S Kombi	8
Belfort XS °	178
Belfort S °	181
Belfort L °	182
Belfort SE °	186
Boston Basic °	162
Chur	196
Chur LE	202
Dijon S	12
Dijon L	13
Dijon E	213
Erfurt	14
Erfurt SP	15
Frankfurt	16
Frankfurt E	212
Frankfurt E Eck	214
Florenz BF	96
Lille Basic	154
Lille IV	157
Lissabon II	162
Mega Elegance °	46
Mega Steel °	50
Nantes L	36
Nantes E	208
Niagara	166
Nimes	20
Nimes L	27
Nürnberg BF	90
Odin BF	103
Odin S	141
Odin SP	102, 146 -149
Orange S Kombi	9
Orange SP Kombi	10
Porto	152
Prato BF	93
Ravenna	160

MODELLE

Rio S	54
Rio SP	80
Rio WF	74
Stratos BF	114
Stratos M	130
Stratos S	136
Stratos L	140
Toulon II	156
Toulouse BF	108
Toulouse SP	122
Toulouse WF	118
Vulkan °°	34

ALLGEMEINES

Funkenschutzplatte	170
Impressum	230
Kamineinsätze	174 / 190 / 206 / 216
Luftgitter	172
Steine- Keramik Details	220-229
Schnelle Übersicht	231

Aktuelle Neuheiten & sonstige Modelle finden Sie unter: **www.maxblank.com**



Abbranddauer *



Wärmeabgabe *

Stromlos *

Holz / Pellet *

Braten + Backen *

O.Elektr.-Service *

Nur Holz *

Nur Pellet *

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com."

RUND 50 MODELLE IN VIELEN VARIANTEN.

Klein oder groß, im klassischen Stahlgewand, mit wertvoller Natursteinhaut, wie auch mit Crystal-Glas und Keramik.

MEHRERE KOMBI-KAMINE IN VIELEN VARIANTEN.

Werden und bleiben Sie mit dem Mehrwert- Kamin unabhängiger und freier. Und am Kaminofen oder am Kamin: das Bauchkribbeln beginnt in den Augen.

IHR MEHRWERT:

Die innovative Feuerkultur: Probieren Sie es, glauben Sie es!
Das Pellet-Feuer (ohne Strom), so schön wie das Holz-Feuer.



Einer der kleineren Pellet / Holz Kaminofen-Modelle:
Der stromlose Pellet-Holz Kombi Kaminofen ERFURT
Höhe 135 cm x Breite 30 cm x Tiefe 30 cm

Einer der größeren Pellet-Holz-Kamine:
Das stromlose Pellet-Holz Kombi System im Kamin CHUR
Höhe 165 cm x Breite 90 cm x Tiefe 68 cm

Zwischen dem kleinen Kaminofen oder mit dem großen System-Kamin von Max Blank High Quality können Sie die Tradition dieser Marke anfassen und die Zukunft berühren:
Höchste Ansprüche an Originalität und Ökologie, kompromisslos in der Qualität, imposant in der Feuerkultur. Wenn Sie all die nachstehend aufgezählten Merkmale zusammenfassend addieren und vergleichen, dann werden Sie zum Thema „Preis-Leistungs-Verhältnis" feststellen:
Ein angenehmer und überraschend günstiger Preis!

Bleiben Sie durch die Nachhaltigkeit des stetig nachwachsenden Heizmaterials unabhängiger.
Seltenst aus dem reinen Naturholz stammend, häufiger aus der 2. Sortierung vom Waldbestand verarbeitetes Scheitholz oder Holzpellet. Somit kommen Sie in den Genuss, den Brennstoff Holz freier einkaufen zu können.
Wenn die Kosten und der Nachschub für Sie günstig stehen, dann haben Sie die Wahl und bleiben dabei frei von Stromkosten.
So bequem, beim Max Blank Kamin- oder Kaminofen-Kombi-System.

KAMINÖFEN - ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Modell	Energieeffizienzklasse
Angel Falls	A
Azzurro BF	A+
Bamberg BF	A+
Beaune S Kombi	A+
Boston Basic	A
Dijon S	A+
Dijon L	A+
Erfurt	A
Erfurt SP	A
Florenz BF	A+
Frankfurt	A
Lille Basic	A+
Lille IV	A+
Lissabon II	A+
Mega Steel	A
Mega E. nicht drehbar	A
Mega E. drehbar	A
Nantes L	A+
Niagara	A+
Nimes	A+
Nimes L	A+
Nürnberg BF	A+
Odin S	A+
Odin BF	A+
Odin SP	A+
Oldenburg	A
Orange XS	A+
Orange XSP	A+
Orange S	A+
Orange S Kombi	A+
Orange SP Kombi	A+
Porto	A+
Prato BF	A+
Ravenna	A+
Rio S	A+
Rio WF	A+
Rio SP	A+
Stratos S	A+
Stratos M	A+
Stratos L	A+
Stratos BF	A+
Toulon II	A+
Toulouse WF	A+
Toulouse BF	A+
Toulouse SP	A+
Belfort XS	A
Belfort S	A
Belfort L	A
Belfort XL	A
Chur	A+
Chur L	A+

EINBAUKAMINE / KAMINEINSÄTZE - ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Modell	Energieeffizienzklasse
Belfort SE	A
Bordeaux E	A
Chur E	A+
Chur LE	A+
Dijon E	A+
Frankfurt E	A
Frankfurt E Eck	A
Nantes E Crystal	A+
Nantes E Steel	A+
KE 1 Ökofire - gerade	A+
KE 1 Ökofire - gerade mit Backfach	A+
KE 1 Ökofire - gebogen	A+
KE 1 Ökofire - gebogen mit Backfach	A+
KE 1 Sinnergie - gerade & gebogen	A+
KE 1 Sinnergie gerade & gebogen mit Backfach	A+
KE 2 gerade & gebogen	A+
KE 2 gerade & gebogen mit Backfach	A+
KE 3 gerade & gebogen	A
KE Arima	A

BEAUNE S KOMBI

ORANGE S KOMBI



Holz ➢ Pellet ➢	84 % 86 %	3 - 5,8 5,4	1,5 1,5	2,5 2,5	44 x 44 x 128 cm 135 kg	25/33 cm 2,2 kg	27 mg/m3 29 mg/m3	1208/0,097 456/0,037	84 % 86 %	3 - 5,8 5,4	1,5 1,5	2,5 2,5	35 x 35 x 126,5 cm 114 kg	25/33 cm 2,2 kg	27 mg/m3 29 mg/m3	1208/0,097 456/0,037	➢ Holz ➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
8	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	9

ORANGE SP KOMBI



Orange / Beaune | Orange SP | Dijon S | Dijon L

Holz ➢ Pellet ➢	84 % 86 %	3 - 5,8 5,4	1,5 1,5	2,5 2,5	35 x 35 x 159 cm 162 kg	25/33 cm 2,2 kg	27 mg/m3 29 mg/m3	1208/0,097 456/0,037
			Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

0

MAX BLANK
HIGH QUALITY

DIJON S

MAX BLANK
HIGH QUALITY

DIJON L

Holz ➢ Pellet ➢	81 % 85 %	8,5 7	0,8 / 1,6 1,2 / 2	4 4	35 x 35 x 146 cm 131 kg	25/33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	1072/0,086 594/0,048	81 % 85 %	8,5 7	0,8 / 1,6 1,2 / 2	6 6	35 x 35 x 178,5 cm 179 kg	25/33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	1072/0,086 594/0,048	➢ Holz ➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
12	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	13

ERFURT

ERFURT SP

Holz ➢ Pellet ➢	78 % 91 %	5,9 7,2	1,5 1,5	2 2	30 x 30 x 135 cm 120 kg	25/33 cm 2,1 kg	35 mg/m3 22 mg/m3	1202/0,096 540/0,043	78 % 91 %	5,9 7,2	1,5 1,5	3 3	30 x 30 x 166 cm 169 kg	25/33 cm 2,1 kg	35 mg/m3 22 mg/m3	1202/0,096 540/0,043	➢ Holz ➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
14	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	15

MAX BLANK
HIGH QUALITY

FRANKFURT

Hier links 2 verschiedene Holzfeuer und rechts 3 x das stromlose Pelletfeuer. Mit diesem können Sie bequem Ihren Erlebnishunger und den Nervenkitzel präsent werden lassen. Sie sind Beispiele unendlicher Feuer- und Flammenbilder. Jede Sekunde ein anderes.

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
78 % 84 %	10 6,4	0,8/1,6 1,2/2	7 6	33 x 33 x 178,5 cm 217 kg	25/33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	906/0,073 312/0,025

Weiteres hierzu S. 230

- Holz
- Pellet

MAX BLANK
HIGH QUALITY

FRANKFURT



W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
78 % 84 %	10 6,4	0,8/1,6 1,2/2	7 6	33 x 33 x 178,5 cm 217 kg	25/33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	906/0,073 312/0,025	➢ Holz ➢ Pellet

Weiteres hierzu S. 230

MAX BLANK
HIGH QUALITY

NIMES CRYSTAL

Qualität und Design zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis !

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	6 4	51,5 x 51,5 x 123 167/195 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	➢ Holz ➢ Pellet

Weiteres hierzu S. 230

NIMES STEEL

Holz ➢ Pellet ➢	75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	6 4	51,5 x 51,5 x 123 cm 148/176 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018
			Weiteres hierzu S. 230					
22	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

NIMES CRYSTAL

75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	6 4	51,5 x 51,5 x 123 cm 167/195 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	➢ Holz ➢ Pellet
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	23

NIMES STONE

NIMES STONE



Holz ➢ Pellet ➢	75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	8 6	55,5 x 55,5 x 125 284/312 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	8 6	55,5 x 55,5 x 123 277/305 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	➢ Holz ➢ Pellet	
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230							
24	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		25

NIMES STONE

NIMES L STONE

Holz ➢ Pellet ➢	75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	8 6	55,5 x 55,5 x 123 277/305 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	6 / 10 6 / 9	55,5 x 55,5 x 152 395/463 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	➢ Holz ➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
26	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	27

NIMES L STONE

NIMES STONE

Holz ➢ Pellet ➢	75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	6 / 10 6 / 9	55,5 x 55,5 x 153,5 402/470 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	8 6	55,5 x 55,5 x 123 277/305 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	➢ Holz ➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
28	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	29

NIMES L STONE

Holz ➢ Pellet ➢	75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	6 / 10 6 / 9	55,5 x 55,5 x 153,5 402/470 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018										
			Weiteres hierzu S. 230															
30	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%										

NIMES L STEEL

	75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	4 / 8 4 / 7	51,5 x 51,5 x 153 cm 230/298 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	➢ Holz ➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230						
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	31

MAX BLANK
HIGH QUALITY

NIMES STONE





W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	8 6	55,5 x 55,5 x 123 277/305 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	➢ Holz ➢ Pellet

Weiteres hierzu S. 230

MAX BLANK
HIGH QUALITY

VULKAN



MAX BLANK
HIGH QUALITY

VULKAN

87,2 %	6,5	1,4 / 2	7	Ø 51 x 159,5 cm 234 kg	2,1 kg	12,1 mg/m3	603,8/0,048	Pellet
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	

NANTES L LIGHT ‘N‘ FIRE

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	62 x 62 x 168,5 cm 250 / 330 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Mit angenehmem Licht und wohltuender Wärme entspannen !

NANTES L CRYSTAL





Eine angenehme + pflegeleichte Kristalloberfläche macht dieses Modell elegant !

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	62 x 62 x 168,5 cm 250 / 330 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070

Weiteres hierzu S. 230

- Holz
- Pellet S / XL

NANTES L STONE

NANTES L STONE

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	14 / 18 10 / 14	63 x 63 x 173,5 cm 492 / 572 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	14 / 18 10 / 14	62 x 62 x 168,5 cm 450 / 530 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
40	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**41**

NANTES L CRYSTAL

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	62 x 62 x 168,5 cm 250 / 330 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070									
			Weiteres hierzu S. 230														
42	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%									

NANTES L STEEL



																	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
									87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 / 13 10 / 13	58 x 60 x 168,5 cm 213 / 293 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	
											Weiteres hierzu S. 230						43
									W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	

MANUFAKTUR MAX BLANK

Die moderne Manufaktur verbindet handwerkliches Können und technische Perfektion. Wertbeständigkeit und Funktionalität bei der Verarbeitung von natürlichen Materialien setzen dies voraus. Darüber hinaus ist es möglich, flexibel auf ganz besondere Wünsche des Kunden einzugehen. Und ein made by Max Blank können wir Ihnen zusätzlich garantieren.
Alles „Eiserne“ entsteht in der eigenen Ofenmanufaktur: Entwicklung, Design, Konstruktion und Herstellung.
Hinter einer klaren Formensprache der Gestaltung verbirgt sich eine technische Intelligenz und Ausstattungsvielfalt, die in dieser Klasse ihresgleichen sucht. Vom Kaminofen bis zum Kamin, von Modern Style über Classic Line und Country Side. Über 200 Mal. Dabei erkennen wir die Seele der Dinge, füllen sie mit Leben, damit sie Platz zum Baumeln findet. Nehmen Sie den Unterschied in Anspruch und erleben Sie dabei ein feuriges Vergnügen.

Das Prinzip Perspektive heißt: Max Blank ist Geschichte, Kreationen sind zu Klassikern geworden. Unsere Maßstäbe werden weiterhin die höchsten sein und wir werden pflegen, was sich bewährt hat.
Wir werden mit Innovationen immer wieder überraschen und, soweit sinnvoll, uns immer wieder neu erfinden.
35 Jahre Erfahrung in der traditionellen Max-Blank-Manufaktur ist ein Garant dafür. Viele versuchen, zu kopieren oder nachzubauen, aber das Max-Blank-Original wird nie erreicht.
Die große Variantenvielfalt ist offen für alle Aspekte des Lebens vom kompakten Mini bis zum handvergoldeten Kaminportal. Für Küche, Ess- oder Wohnzimmer, dort wo Sie sich wohlfühlen.
Und wieder wird Ihre Wohnung um ein Stück Design und um ein Stück Lebensqualität reicher. Machen Sie deshalb keine Kompromisse, denn unsere Ingenieure haben etwas Wertvolles eingebaut: Leidenschaft.

MAX BLANK
HIGH QUALITY

MEGA ELEGANCE

Holz ➢	75 / 80 %	7 / 7,5	4	5	64 x 39,5 x 109,5 - 113 156 - 169 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5 / 0,088	75 / 80 %	7 / 7,5	4	5	64 x 39,5 x 109,5 - 113 156 - 169 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5 / 0,088	➢ Holz
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
46	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**47**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

MEGA ELEGANCE

MAX BLANK
HIGH QUALITY

MEGA ELEGANCE



Holz ➢	75 / 80 %	7 / 7,5	4	5	64 x 39,5 x 109,5 - 113 156 - 169 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5 / 0,088	75 / 80 %	7 / 7,5	4	5	64 x 39,5 x 109,5 - 113 156 - 169 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5 / 0,088	➢ Holz
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
48	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**49**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

MEGA STEEL

Qualität und Design zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis !

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
75 / 80 %	7 / 7,5	4	5	64 x 39,5 x 113 cm 178 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5 / 0,088	Holz

Weiteres hierzu S. 230

MAX BLANK
HIGH QUALITY

WIR KÖNNTEN HIER PHILOSOPHIEREN...

...LIEBER ENTSPRECHEN WIR IHREN ANSPRÜCHEN

und kommen auf den Punkt.

Die Vorteile vom stromlosen

10 Jahre Garantie auf die Scheitholz-Brennraum Stahlteile-Substanz. ***

Viele vorteilhafte Holzfeuerungstechniken z.B. mit 1-2x Brennstoffauflegen können Sie:

Bis zu 6 Stunden den Feuerabbrand
und bis zu 18* Stunden die Strahlungswärme genießen!

z.B. im Modell Odin SP / BF / Stratos / Nantes L oder Chur L alle in Stone Grau, mit dem Speicherblock, siehe nebenstehender Grafik

Bis 87% Wirkungsgrad und dabei
Pellet oder Holz sparen!

Effizient - bis zu 5-fach-Nutzen:
Je nach Modell: Feuerromantik, Entspannen, Wärmen, Wärme speichern, sowie Braten und Backen!

Umwelt-Vorbildlich in bestimmten
Bereichen und Modellen:
Bis 50 % unterhalb den gesetzl. Vorschriften!

Langzeittest-Lebensdauer
(werkseitig getestet)
über ein Vierteljahrhundert!

Zahlreiche eingetragene Geschmacksmuster
sowie mehrere Patente bilden die vielzähligen Mehrwet-Vorteile und machen sie einzigartig.

Über 200 Ofenvarianten und
Wissenswertes: www.maxblank.com

*** Siehe erweiterte Garantie-Beschreibung:
www.maxblank.com/ofen-daten/daten-und-fakten/



Pellet-Holz Kombi-Ofen:

Kamine oder Kaminöfen von
Max Blank-High Quality kann man nicht mit dem bloßen Auge vergleichen und ist mit Worten nur schwer zu beschreiben.

99% aller Metallteile werden in
eigener Manufaktur gefertigt. Das bürgt für beste Qualitäts-, Produkt- und Servicesicherheit.

Einsatz von exklusivem
Thyssen-Krupp-Qualitätsstahl.

Effiziente Wärmespeicherung
durch edle Natursteine.

Spezialisiert
Wärmenutzung und Energie sparen mit vielen Wärmespeicher- und Backfachmodellen.

Auserlesene Natursteine
auf höchstem Niveau be- und verarbeitet.

Verschleißfester, satter Türverschluss!
Immer angenehm und griffbereit, der Heiztürgriff!

Massive Ofenkonstruktion
bürgt für nachhaltige Nutzungsdauer

Attraktives Preis-Leistungsverhältnis,
das Ihnen mehr zu bieten hat, als Sie sonst erwarten können.

** am Ofen bei min. 15 °C Raumtemperatur

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung.

Weiteres siehe Seite 230.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com."

RIO S STEEL STONE







RIO S STEEL STONE

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 188 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
54	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**55**

RIO S STEEL STONE

RIO S STEEL STONE





Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
56	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**57**

RIO S STEEL CERAMICS











Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
58	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

RIO S STEEL CERAMICS

87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**59**

RIO S STEEL CERAMICS

RIO S STEEL CERAMICS

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
60	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**61**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

DAS STROMLOSE PELLETFEUER SO SCHÖN

Und so abwechslungsreich wie ein Scheitholz - Kaminfeuer.

Das Pellet-Feuer ohne Strom: Dieser Feuer-Typ kann je nach Modellwahl, z. B. Stratos, die Wärme bis zu 18* Stunden spenden, ohne Pellets nachfüllen zu müssen.

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230.

WIE DAS KLASSISCHE KAMINHOLZFEUER.

Im visuellen Vergleich zum stromlosen Pelletfeuer.

Hier mit dem klassischen Kaminholz-Feuer kann ein sparsames Heizen durch eine Wärmeeffizienz, bei vielen Modellen, bis zu 87% Wirkungsgrad helle Freude bereiten.

RIO S STONE

In 1-2 Minuten schnell zu wechseln, von Pellet zum Scheitholz !

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 9 / 12	65 x 51,5 x 104,5 cm 228 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070

Weiteres hierzu S. 230

- Holz
- Pellet S / XL

MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO S STONE

MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO S STONE

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 9 / 12	65 x 51,5 x 104,5 cm 228 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 9 / 12	65 x 51,5 x 104,5 cm 228 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
66	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**67**

RIO S STONE

RIO S STONE





Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 13	65 x 51,5 x 104,5 cm 253 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 9 / 12	65 x 51,5 x 104,5 cm 228 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
68	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**69**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO S CERAMICS

MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO S CERAMICS





Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 8 / 11	65 x 51,5 x 102 cm 206 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 8 / 11	65 x 51,5 x 102 cm 206 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
70	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	71

MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO S CERAMICS

21 23 24 26

MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO S CERAMICS

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 8 / 11	65 x 51,5 x 102 cm 206 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 8 / 11	65 x 51,5 x 102 cm 206 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
72	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	73

RIO WF STONE

RIO WF STONE

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 11 / 13	65 x 57 x 138 cm 258 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 11 / 13	65 x 51,5 x 134 cm 248 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
74	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**75**

RIO WF STONE

RIO WF STONE

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 11 / 13	65 x 57 x 138 cm 258 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	14 12 / 14	65 x 57 x 138 cm 293 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
76	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**77**

RIO WF CERAMICS

RIO WF CERAMICS

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 12	65 x 57 x 137 cm 245 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 12	65 x 57 x 137 cm 245 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
78	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**79**

RIO SP STONE





Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	65 x 51,5 x 134 cm 359 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
80	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

RIO SP STONE

87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	65 x 51,5 x 134 cm 359 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**81**

RIO SP STONE







82	In 1-2 Minuten schnell zu wechseln, von Pellet zum Scheitholz !	87 % 86/85 %	6,5 7,5/11	6 3 / 6	15 12 / 15	65 x 51,5 x 134 cm 359 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
		W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	83

Weiteres hierzu S. 230

MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO SP STONE

MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO SP STONE

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5/11	6 3 / 6	15 12 / 15	65 x 51,5 x 134 cm 359 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5/11	6 3 / 6	16 13 / 16	65 x 51,5 x 134 cm 394 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
84	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**85**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO SP CERAMICS


21

23

24

26

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5/11	6 3 / 6	15 12 / 15	65 x 51,5 x 132,5 cm 338 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Qualität und Design zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis !

ÖKOLOGISCH DAS OFENBROT BACKEN

Ohne Mehrenergie Braten und Backen.

UND AN DER FEUER-ROMANTIK ENTSPANNEN.

Einfach bedienbar, ab jetzt nur noch wohlfühlen.



IHR MEHRWERT:

Clever kombiniert, einfach im Genuss:
die neue Brat- und Backlinie aus der Ofenmanufaktur Max Blank.

Wenn Sie beim klassischen Kaminofen mit integriertem Backfach bereits heizen, um sich zu wärmen oder entspannen, dann brauchen Sie mit dem Backfach zum Backen oder Braten häufigst kein einziges Stück Holz oder Pellets mehr dazu.
Ein patentiertes Pelletofen- Feuer-Abbbrand-System.

Es ist genauso, als ob Sie den einfachen Kaminofen nur anfeuern würden, um sich zu wärmen und zu entspannen.

Ganz nebenbei bietet Ihnen der Max Blank Holzofen mit Backfach die komfortable Unabhängigkeit. Stellen Sie sich vor, heute oder morgen würde es in unserer modernen Welt der neuzeitlichen und alternativen Energieversorgung zu Versorgungs-Engpässen kommen!
Dann können Sie sich sorglos Ihr Warmwasser aufbereiten, Ihr Essen warm zubereiten, das „tägliche Brot“ genießen, sich wärmen und noch dazu entspannen.

Hier haben Sie die Freiheit in der Brennstoffwahl zwischen Scheitholz, Holzbriketts oder Holzpellet und das ohne Strom und ohne hohe Elektronikservicekosten.

Zusätzlich haben Sie die freie Wahl: Sie haben die Freiheit Ihren Pellet-Holz-Kombikaminofen heute entweder mit den Holzpellets oder morgen mit dem herkömmlichen Kaminholz ein schönes Kaminfeuer zu entfachen.

Dass das stromlose Pellet-Feuer, so schön und so groß wie das klassische Holzfeuer in deren selben Größe brennt, das ist unverkennbar exklusiv Max Blank.

Wählen Sie das Beste für sich und Ihre Umwelt!

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“

Der 4- in 1-Mehrwert – Kombiofen,
ein Pelletsystem im Holzofen: Modell NÜRNBERG BF

NÜRNBERG BF

BAMBERG BF



Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	8 6 / 8	55 x 43 x 136 cm 262 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 10 / 13	63,5 x 45,5 x 137 322 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
90	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	91

BAMBERG BF



Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 10 / 13	63,5 x 45,5 x 137 322 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
92	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

PRATO BF STONE

< < < < < nur seitlich > > > > >





87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	54 x 45 x 149 cm 239 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**93**

PRATO BF CERAMICS

PRATO BF STONE

< < < < < nur seitlich > > > > >

66 60 61 62 63 64 65 70 2.2 3

< < < < < nur seitlich > > > > >

5.3 9 10 13 15

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	54 x 45 x 149 cm 239 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	54 x 45 x 149 cm 239 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
94	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	95

FLORENZ BF STONE

< < < < < nur seitlich > > > > >





Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 8 / 11	55 x 45 x 172,5 cm 293 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
96	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

FLORENZ BF CERAMICS

< < < < < nur seitlich > > > > >



87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 8 / 11	55 x 45 x 172,5 cm 293 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	

FLORENZ BF CERAMICS

< < < < < nur seitlich > > > > >

66 60 61 62 63 64 65 70

Sie können einfarbig, 5-farbig oder in eigener Farb-Zusammenstellung wählen!

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 8 / 11	55 x 45 x 172,5 cm 293 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070

Weiteres hierzu S. 230

- Holz
- Pellet S / XL

MAX BLANK
HIGH QUALITY

ÖKOLOGISCH BRATEN & BACKEN,

Mit überschüssiger, freiwerdender Holzfeuer-Energie

SCHMECKT ÜBERRASCHEND ANDERS,

STROMLOS IM KAMINOFEN MIT BACKFACH.

und langzeit verteilt gespeicherte Wärme abgeben.

KNUSPRIGER UND BEKÖMMLICHER!

ODIN SP

ODIN BF

Holz ➢	83 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	87 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	➢ Holz	
Pellet ➢	83 %	8,7	6	18	543 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	83 %	8,7	6	18	457 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	➢ Pellet	
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230							
102	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		103

MAX BLANK
HIGH QUALITY

ODIN BF



2.1 8 12 15

Mit dem 5-fach Nutzen: braten + backen, sich wärmen, sich entspannen und Wärme speichern !

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
87 % 83 %	7,5 8,7	7 6	18 18	64 x 63 x 155 cm 457 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	➢ Holz ➢ Pellet

Weiteres hierzu S. 230

MAX BLANK
HIGH QUALITY

ODIN BF

MAX BLANK
HIGH QUALITY

ODIN BF

Holz ➢	87 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	87 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	➢ Holz	
Pellet ➢	83 %	8,7	6	18	457 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	83 %	8,7	6	18	457 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	➢ Pellet	
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230							
106	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		107

TOULOUSE BF





Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 15	60,5 x 48,5 x 137 cm 310 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
108	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Ökologisch und nachhaltig mit natürlichen Naturmaterialien !

MAX BLANK
HIGH QUALITY

TOULOUSE BF

MAX BLANK
HIGH QUALITY

TOULOUSE BF

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 15	60,5 x 48,5 x 137 cm 310 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
110	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 10 / 16	60,5 x 48,5 x 137 cm 345 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**111**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

TOULOUSE BF

Stromlos mit Pellet oder Holz heizen und backen, das macht freier + unabhängiger !

87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 15	60,5 x 48,5 x 137 cm 310 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	

MAX BLANK
HIGH QUALITY

STRATOS BF

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 15	64,5 x 54,5 x 154 cm 437 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Ökologisch und nachhaltig mit natürlichen Naturmateralien !

MAX BLANK
HIGH QUALITY

20 WERTVOLLE ARGUMENTE

Bleiben Sie mit dem Mehrwert-Kaminofen unabhängiger und freier.

FÜR IHRE 10 MEHRWERT-MERKMALE:

Immer eine Idee voraus sein. Sichern Sie sich Ihre Lebensqualität auf Dauer.

Mit Daten und Fakten
zu Ihrem Traumkamin.

Pellet-Feuer, so schön wie das Holzfeuer

10 Jahre Garantie auf die Scheitholz-Brennraum Stahlteile-Substanz [1]

Bis 65 cm hohes Pellet-Feuer [2]

Ökologisch Braten+Backen im Backofenmodell

Unabhängiger und freier
durch Holz oder Pellet

Ein stromloser Kombiofen:
Pelletsystem im Schwedenofen

Pelletfeuer stromlos

Bis zu 6 Stunden Feuer & Glut [3]
beim stromlosen Pellet-Modul

Ohne Staub-Filter

Ohne Strom

Freie Brennstoff-Wahl
von Holz oder Pellet

Ohne Elektronik

Viel weniger Verschleissteile [4]

Ohne Elektronik-Wartung

Kein Gebläse-Geräusch

Zum „Nulltarif" Brot backen
Siehe Seite 88

Bis 18* Stunden Wärme-Abgabe

Bis 18* Stunden ohne Pellets nachzufüllen

Bei vielen Modellen, bis zu 87% Wirkungsgrad

Bei allen Kombi-Modellen:
Heute das Pelletfeuer,
morgen das Kaminfeuer

[1] Siehe erweiterte Garantie-Beschreibung:
www.maxblank.com/ofen-daten/daten-und-fakten/

[2] Bei den Modellen Frankfurt + Dijon

[3] Modell- und Heizverhalten abhängig

[4] Als im elektronischen Pelletofen

IHR MEHRWERT

MEHRWERT FÜR *SIE*

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung.

Weiteres siehe Seite 230.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com."

MAX BLANK HIGH QUALITY

TOULOUSE WF

MAX BLANK HIGH QUALITY

TOULOUSE WF











Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 12	60,5 x 48,5 x 115,5 cm 243 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 12	60,5 x 48,5 x 115,5 cm 243 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
118	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**119**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

TOULOUSE WF

3 7.1 9 10 18

MAX BLANK
HIGH QUALITY

TOULOUSE WF

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 12	60,5 x 48,5 x 115,5 cm 243 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 10 / 13	60,5 x 48,5 x 115,5 cm 278 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230					
120	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	121

TOULOUSE SP

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	61,5 x 48,5 x 137 cm 385 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Ein stromloses Pelletfeuer so schön und romantisch wie ein Holzfeuer !

TOULOUSE SP

TOULOUSE SP

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	61,5 x 48,5 x 137 cm 385 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	61,5 x 48,5 x 137 cm 385 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
124	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**125**

TOULOUSE SP

TOULOUSE SP

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	16 13 / 16	61,5 x 48,5 x 137 cm 420 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	61,5 x 48,5 x 137 cm 385 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
126	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**127**

STRATOS S

Mit vielen Mehrwert-Vorteilen :

INNOVATION TRIFFT TRADITION :
EIN PATENTIERTES, STOMLOSES PELLETABBRAND-VERFAHREN !

- Bequem entspannen.
- Bis zu 18* Stunden die angenehme Wärme genießen.
- Bis zu 6* Stunden Pellet-Feuer + Glut.
- Das Pelletfeuer, so schön wie das Scheitholzfeuer!

Eingebettet in exklusives Schiefergestein,
das stromlose Pelletsystem im Kaminofen.

IHR MEHRWERT:

- Ganz ohne Strom
- 1 Minute Umstellzeit
- Ohne Lüftergeräusch

FREIER UND UNABHÄNGIGER:

- Vom Brennstoff Holz oder Pellet
- Vom Elektronikservice



HEUTE PELLET
-stromlos-

MORGEN
SCHEITHOLZ

Holz ➢	87 %	6,5	6	18	64,5 x 54,5 x 135 cm	33 cm	31 mg/m3	1074/0,086
Pellet S / XL ➢	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	12 / 18	372 / 540 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m3	0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230.

Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com."

STRATOS M



2.1 | 5.3 | 7.1 | 12 | 19 | 40

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 154 cm 417 / 585 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
130	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Anthrazitfarbener Naturschiefer speichert zusätzlich die angenehme Wärme !

MAX BLANK
HIGH QUALITY

STRATOS M



Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 154 cm 417 / 585 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
132	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

STRATOS S

DIE VORTEILE VOM MEHRWERT-KOMBIOFEN:

Geprüft nach 1.BImSchV 2. Stufe und zusätzlicher bauaufsichtlicher Zulassung durch das DIBt.

PATENTIERTES
Pelletabbrand-Verfahren

DOPPELTE UNABHÄNGIGKEIT
bietet Ihnen das zusätzliche Pelletfeuer:
2 Feuerarten
Heute Pellet, morgen Scheitholz

2 faszinierende Feuerfarben
Ocker und Blau

Brennraumwärme bis zu 6* Stunden

Ofen-Außenwärme bis zu 18* Stunden

Mehrwert-Vorteile:
Ohne Strom
Ohne Gebläsegeräusch
Ohne Elektro-Smog

PELLET-Abbrand bis zu 99,7%
bei einer Restasche von 0,5-0,3%

WÄRMEBILD-BEISPIEL

DAS STROMLOSE PELLETSYSTEM IM HOLZOFEN.

Mit amtlich geprüfter Qualität: Und dazu die langzeit-getestete Max Blank Qualität.



Stratos (Stone Grau) hier mit stromloser Pellet-Feuerung

Amtlich geprüfte Qualität

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung.

Weiteres siehe Seite 230.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com."

STRATOS S

STRATOS M

2.1 | 5.3 | 7.1 | 12 | 19 | 40

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 135 cm 372 / 540 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 154 cm 417 / 585 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
136	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**137**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

EINZIGARTIG !

EXCLUSIV NUR FÜR SIE !

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 135 cm 372 / 540 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Weiteres hierzu S. 230

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 184,5 cm 475 / 643 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Weiteres hierzu S. 230

STROMLOS MIT PELLET ODER HOLZ:

Max Blank-High Quality hat den Anspruch, weltweit die hochwertigsten Kamine, Kaminöfen und Lüftungstüren herzustellen. Wir wollen unseren Kunden mit dem Besten dienen, was die Technik zum jeweiligen Zeitpunkt zu bieten hat:

Wärme speichern und umweltschonend Holz sparen. Das alles zuverlässig im über 600 kg schweren Stratos L. Im Inneren wird die wertvolle Abwärme bis auf das Machbare, in der Max Blank Modellreihe, in Nutzwärme umgewandelt. Nach dem Anzünden der Pellets können Sie bis zu 18* Stunden die Strahlungswärme in Anspruch nehmen.
Die Natur gab uns die Sinne, sie scheint uns zu mögen.

Ihr Vorteil: Je größer ein „Ofenmantel“ , desto größer die so angenehme „Strahlungswärme“. (ähnlich wie die Wirkung der Sonnenstrahlen)

DER WÄRMEABGABEZEITRAUM BIS ZU 18* STUNDEN.

Viele Max Blank Modelle bieten mehr: Sich wärmen, Wärme speichern und die Faszination, je nach der Modellwahl, vorzüglich wie im Odin BF, Odin SP, Stratos, Nantes L, Chur L bis zu 18* Stunden und mit den etwas kleineren Modellen wie dem Toulouse BF, Toulouse SP, Rio SP bis zu 15* Stunden die Strahlungswärme in Anspruch nehmen.

Alle mit integriertem Speichermodul, der äußeren dunklen Natur-Speichersteinverkleidung, mit der Pelletfeuerungs-Modul-Ausstattung, welche vom Pellet-Anzünden bis zum Erkalten der Ofenaußenwand, bis zu 18* Stunden die gesunde Strahlungswärme, bequem ohne nachlegen zu müssen, an Ihren Wohlfühlraum abgeben.
Mit ihnen schafft man Lebensräume und Wohlfühlträume.
Schon heute sich wärmen und Ihren Urenkeln eine große Freude bereiten: Schont die Umwelt und das Portemonnaie. (z.B. Stratos)



* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“

STRATOS L

ODIN S






Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 184,5 cm 475 / 643 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	83 % 83 %	7,5 8,7	7 6	14 14	64 x 63 x 125,5 cm 403 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	➢ Holz ➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230							
140	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		141

MAX BLANK
HIGH QUALITY

ODIN S



Holz ➢	83 %	7,5	7	14	64 x 63 x 125,5 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065
Pellet ➢	83 %	8,7	6	14	403 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086
			Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Große schöne Feuerromantik mit lang anhaltender Strahlungswärme-Abgabe !

ODIN S

MAX BLANK
HIGH QUALITY
ODIN S

Holz ➢	83 %	7,5	7	14	64 x 63 x 125,5 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	83 %	7,5	7	14	64 x 63 x 125,5 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	➢ Holz
Pellet ➢	83 %	8,7	6	14	403 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	83 %	8,7	6	14	403 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
144	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	145

MAX BLANK HIGH QUALITY

ODIN SP







Holz ➢	83 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	83 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	➢ Holz
Pellet ➢	83 %	8,7	6	18	543 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	83 %	8,7	6	18	543 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
146	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	147

MAX BLANK HIGH QUALITY

ODIN SP

MAX BLANK
HIGH QUALITY

ODIN SP



Entspannende Feuerromantik und lang anhaltende Wärmeabgabe !

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
83 % 83 %	7,5 8,7	7 6	18 18	64 x 63 x 155 cm 543 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	➢ Holz ➢ Pellet

Weiteres hierzu S. 230

ABSOLUT REVOLUTIONÄR!

Ein Quell der Ruhe und Entspannung. Bis zu 18* Stunden die natürliche Wohlfühl- Atmosphäre genießen, ohne Pellets* nachzufüllen.

GEBALLTE KRAFT. ELEGANT VERPACKT.

**Das Herzstück in Ihrem Zuhause.
Ein Hoch auf die Gemütlichkeit.**

IHR MEHRWERT:

Bis zu 18* Stunden die Kaminofen-Wärmeabgabe mit Scheitholz oder Holzpellets genießen, ohne Pellets nachzufüllen. Das alles stromlos!

Das Temperaturverhalten im Ofenmantel vom Wärme- Speicherofen Modell STRATOS S



Die beeindruckende Effizienz von Kaminöfen und Kaminen aus der Ofen- und Kaminmanufaktur Max Blank High Quality definiert alles neu, was ein stromloses Pelletsystem im Holzofen kann.

Jedes einzelne Feuerungselement am Kaminofen STRATOS S trägt zur attraktiven Langzeit-Wärmeabgabe bei; von der absolut energiesparenden und stromlosen Pellet-Feuer-Brennraumtechnologie bis hin zur Speichermasse.

Die Brennraumschamotte mit 26 kg, der innere Speicherblock mit 152 kg Speichermasse und dem aus der Natur gewonnenen, von Hand bearbeiteten, exzellenten schönen Natur-Speicher-steinmantel, bringen sein Gesamtgewicht auf 540 kg.

Das alles ergänzt sich auf natürlichem Weg, ohne Strom, ohne zusätzliche Hilfsenergie. Somit bleiben Sie freier und unabhängiger in Ihrer Brennstoffwahl, zwischen Scheitholz & Pellets.

Vom Anzünden des Kaminofens bis zum Erkalten der inzwischen aufgeheizten Kaminaußenhaut erwärmt er bis zu 18* Stunden Ihren Lebensraum oder Ihr Wohnzimmer mit der so wohligen und gesunden Strahlungswärme.

Dadurch verleiht er Ihrer Wohnqualität eine vorzügliche 5-Sterne-Kategorie.
Das alles, ohne Kaminholz oder Pellets nachfüllen bzw. nachlegen zu müssen.

So entstehen die Max Blank Kaminöfen aus nachhaltiger, natürlicher Ökologie, welche die zukunftsweisende Effizienztechnologie mit höchster Ofenbaukunst in Einklang bringt.

Zum Bild rechts:
Die Wärmeabgabe-Menge-/ Temperatur- und Zeitverlauf. Pellet-Feuerungstechnik im Modell STRATOS S, STRATOS M, STRATOS L, ODIN SP, ODIN BF, CHUR



* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung.

Weiteres siehe Seite 230.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com."

MAX BLANK
HIGH QUALITY

PORTO

MAX BLANK
HIGH QUALITY

PORTO

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	58 x 43 x 104 cm 231 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	58 x 43 x 104 cm 231 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
152	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**153**

LILLE BASIC STEEL

154	Ofensockel bequem vom Bauherrn in eigenem Design realisierbar !	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	8 6 / 8	50 x 41 x 67 cm 135 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
		W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	155

Weiteres hierzu S. 230

TOULON II STEEL

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	8 6 / 8	108 x 41 x 105 cm 179 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
156	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

MAX BLANK HIGH QUALITY LILLE IV STONE

87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	53,5 x 41 x 107,5 cm 178 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**157**

TOULON II STONE

TOULON II STONE

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	108 x 41 x 107,5 cm 201 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	108 x 41 x 107,5 cm 201 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
158	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**159**

RAVENNA

RAVENNA

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	57,5 x 48,5 x 115 cm 212 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
160	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	57,5 x 48,5 x 115 cm 212 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet S / XL
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**161**

BOSTON BASIC

Holz ➢	75 / 80 %	7 / 7,5	4	10	71 x 45 x 113 cm 275 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5/0,088
			Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

LISSABON II

Holz ➢ Pellet S / XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	62,5 x 47,5 x 108,5 cm 414 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
			Weiteres hierzu S. 230					
162	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

BOSTON BASIC

75 / 80 %	7 / 7,5	4	10	71 x 45 x 113 cm 275 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5/0,088	➢ Holz
		Weiteres hierzu S. 230						
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	163

SICHERHEIT UND VERLÄSSLICHKEIT !

FEUER UND WASSER !

Sich Wärmen ist nicht immer dasselbe, auch nicht wenn man von Qualität spricht. Qualität kann nämlich immer anders betrachtet werden, wenn man zur Basis der Qualität entsprechende Voraussetzungen setzt. Dazu ist eine gewisse Sicherheit die Basis, auch nach dem Kauf das vorzufinden, was man sich vorgestellt hat und nicht nur das, was ein guter Verkäufer schmackhaft macht!

Das Prinzip Sicherheit heißt: Keine Kompromisse. „Spiele mit deinem Charme, aber nie mit deiner Sicherheit." Wir denken an Ihre aktive und passive Sicherheit. Wer Kamine oder Kaminöfen konstruieren will, die ihrer Zeit voraus sind, muss Entwicklungen von morgen erkennen. Zum Beispiel die Werkstoffe.
Das galt für Schwert und Pflug unserer Vorfahren wie für die Brücke und den Ofen von heute. Wer eine 99%-ige Sicherheit, Formensprache, Funktion und Qualität erreichen will und zusätzlich die Produktionsüberwachung durch den TÜV-Süd einbezieht, kann über seine Verlässlichkeit ganz offen sprechen.
Letzteres haben wir uns besonders zu Herzen genommen. Vielleicht liegt es daran, dass man ihnen die Leidenschaft ansieht, mit der sie entwickelt und gebaut worden sind. Ihre unvergängliche Schönheit macht sie jedenfalls so einzigartig wie ihre Persönlichkeit. Schätzen Sie sanft geschwungene oder gradlinig klare Formen? Sie haben die Wahl.

Eine zurückhaltende, funktionale Anmutung und die hochwertige Materialkombination aus hochwertigen Stahl garantieren Wertbeständigkeit und Stilunabhängigkeit.
Hier passt alles zusammen. Die Kombinationen: ein Europapatent von Max Blank.
Unten das Kaminfeuer, oben die berieselnde Wasserwand. Das Modell Angel Falls und Niagara in gesunder Harmonie von Feuer & Wasser: wohlige Strahlungswärme aus dem Holzfeuer. Faszination der Feuerromantik. Angenehmes Raumklima durch die gleichzeitige Luftbefeuchtung, Binden von Staub durch die großflächige Wasserwand.
Im Sommer den Raum kühlen und die Luft befeuchten. Wohn-Wellness pur.
Ein ideales Raumklima und ein „Two-in-one"- Entspannungsprogramm.
Das täglich zu erleben, wird Ihnen ein Vergnügen sein.
Im Dreiklang: Erholen, Entspannen und Wohlfühlen. In aller Bescheidenheit, eine Erfindung, der nur eines vorauseilt: ihr Ruf.

Die angenehme Raumluft kann so sein, wie man es gerade braucht.
Immer anders und doch immer passend. Bei Max Blank arbeiten alle unermüdlich daran, die Begegnung zwischen Feuer+Wasser perfekt zu machen.
5-fach Nutzen Sommer-Winter-Wohnwellness: Wärmen / Entspannen / Luft befeuchten / Staub binden / Feuer + Wasserfall-Animation bestaunen

MAX BLANK
HIGH QUALITY

NIAGARA

Die Luft befeuchten, den Staub binden und sich vom Wasserfall inspirieren lassen !

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
87 % 86/85 %	6,5 7,5/11	6 3/6	9 7/9	77,5 x 48,5 x 188 266 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet

Weiteres hierzu S. 230

MAX BLANK
HIGH QUALITY

ANGEL FALLS

2.1

Holz ➢	78 / 80 %	6,7	4	7	116 x 67,5 x 213,5 cm 642 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	Die Luft befeuchten, den Staub binden und sich vom Wasserfall inspirieren lassen !
			Weiteres hierzu S. 230						
168	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	169

FUNKENSCHUTZPLATTE

6 mm dicke ESG- Glasplatte mit stoß-unempfindlicheren Kanten, formschlüssig am Kamin an- oder wegzustellen.

Sehr robuste, kratzerfeste, nur 1,5 mm dünne, genarbt und dunkel gefärbte Edelstahl- Bodenplatte.
Leicht und bequem am Ofen passgenau vorbereitet anzuschließen oder wegzunehmen.

Zum Schutz für brennbare Fußböden wird eine zur Ofenform passende Funkenschutz-ESG-Glas-platte vorgelegt, welche in den Sommermonaten bequem weggenommen werden kann und dadurch der Kamin-Ofen in Funktion als Möbelstück noch schöner zur Geltung kommt.

Wir bedanken uns hier ganz besonders bei der HAIN - PARKETT - Manufaktur, welche mit höchsten Qualitätsansprüchen in aller Welt seine schönen Naturholzdielen zum Einsatz bringt und diese uns auch hier dazu zur Verfügung gestellt hat. **www.hain.de**

LUFTGITTER

Zum Weiterleiten und lenken von Warmluft oder Kaltluft.

Putzbündiges Luftgitter mit 1-Finger-Bedienung

Putzbündiges Luftgitter mit 1-Finger-Bedienung

Two In One Luftgitter Plano mit 1-Finger-Bedienung



Two In One Luftgitter Plano mit 1-Finger-Bedienung



Regulierbares Luftgitter MB 9000 mit Two-In-One Einbaurahmen

Two-In-One Einbaurahmen für MB 9000 Luftgitter mit Drehknopf

Putzbündiges Deckengitter mit 1 Hebel-Bedienung

Deckenluftgitter Plano mit 1 Hebel-Bedienung

KACHELOFEN – LÜFTUNGSTÜREN

Fragen Sie bei Ihrem Ofenbaumeister nach weiteren Original-Max Blank-Gitter + Jalousien.

Ein Programm-Auszug von 600 Varianten u. Zubehör: Hier die Kachelofentüren 1- türig mit Jalousie in vielen Design-Varianten

Luftgitter Lamelle putzbündig in Sonderfarbe

Design-Luftgitter LAMELLE nicht regulierbar

Designgitter „Sonne“ Edelstahl regulierbar



Einblick zum Luftgitter-Programm:
Two In One-Luftgitter MB 9000 oder PLANO:

Ausgestattet mit einem beidseitig individuell einsetzbaren, verzinktem Einbaurahmen können Sie vor Ort entscheiden, wie das Gitter verbaut werden soll: Ohne Anschlag oder mit, an der anderen Stirnseite des Luftgitter-Einbau-Rahmens.
Die exklusive Linie, das PUTZBÜNDIGE Luftgitter mit dem hochwertigen Edelstahl-Einbaurahmen.

Je nach Modell, können Sie die Luftgitter-Bedienvarianten wählen: Den klassischen Drehknopf, die 1-Hebelbedienung oder die elegante 1-Finger-Bedienung (ohne Hebel).
Die Linie LAMELLE: Sie bietet ein elegantes Design, mit herausnehmbarem Innenteil, je nach Ihren Bedürfnissen, starr oder regulierbar. Weitere Kalt- oder Warmluftgitter, Designgitter und Luftleisten verschiedener Art.
Alle Ihren Wünschen entsprechend.

Luftleisten in unterschiedlichen Dimensionen

SYSTEM KAMINE BELFORT - BRENNRAUM



01. Holzfeuerungstechnik mit Hochtemperatur-Schamotte.

02. Primär-Feuerungs-Zuluft aus feinen Düsen strömend.

03. Gesteuerte Sekundärzuluft zum klaren Spülen der Feuerscheiben.

04. Feuer-Umlenkschamotte bringt die Flamme nochmals zur Front.
a) Feuerumlenk-Zwischenraum.

05. Nochmalige Feuer-Umlenkplatte um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
b) Zweiter Feuer-Umlenk-Zwischenraum.

06. Dritter Feuer-Umlenk-Spezialstahl um den Feinstaub zu minimieren.

07. Rauchgasabgang-Anschluss direkt in den Schornstein oder sofort zur besseren Wärmeverteilung in den Wärmespeicher.

08. Belfort XO- oder XS-Decke aus fein geschliffenen Anthrazit-Schiefer-Platten, darunter ist die Aufnahme für eine bauseitige- oder Systemhaube vorbereitet.

09. Luftregelung zum optimalen Wärmespeichern. Dies kann auch rechts eingesetzt werden.

10. Verschließfester, satter Türverschluss! Immer angenehm u. griffbereit, der Heiztürgriff!

11. Technik zum Selbstschließen der Heiztüre. Ein bequemer und patentierter Türverschluß.

12. Massive wartungsfreie Scharniere für die robuste Heiztüre.

13. Feuerungs-Regler:
Einfach zu bedienen! Ab dem Anheizen nach 10 - 15 Min. den Hebel auf Mitte stellen und ab dem Zeitpunkt von dem sich das Flammenmeer in die verbleibende Glut wandelt, können Sie mit 1-2 mal Holz nachlegen mit dem integrierten Zusatzspeicher mehrere Stunden die angenehme Strahlungswärme genießen.

BELFORT - KONSTRUKTION



01. Edle Natursteinfront 3-4 cm dick auch in Funktion als Wärmespeicher.

02. Selbstschließende, massive und wartungarme Ofentüre, von einer Edelstahlfacette umgeben.

03. Holzfeuer-Brennraum für 50 cm Holzlänge und mit Wärmespeicher-Schamotte–Innenverkleidung.

04. Als Sonderausstattung ein Wärmespeicherblock: Bei 1-2 x Holz nachlegen spendet dieser Belfort vom Anzünden bis zum Erkalten mehrere Stunden die angenehme Strahlungswärme.

05. Vielseitiger Rauchrohr-Anschluss: Abgang innerhalb vom Belfort seitlich oder hinten. Der Abgang nach oben ohne/mit halbhoher oder decken hoher Kaminhaube, auch bauseits möglich.

06. Die Kamindecken der Belfort System Kamine werden mit großformatigen, fein geschliffenen Schieferplatten und 1 Luftgitter zur Speicherwärme-Regelung ausgestattet. Darunter integriert ist der Tragrahmen für den optionellen Kaminhauben-Aufbau. Bitte bei Bestellung mit angeben.

07. Massives Stahlträger System sorgt für eine schnelle Kleber- und staubfreie Montage.

08. Wärmeleitbleche verteilen die gleichmäßige Wärmeabgabe am Belfort S.

09. Befestigungslaschen für schnelle und einfache Naturstein-Montage. Auch zu einem späteren Zeitpunkt ist ein verlustfreier Abbau wieder möglich.

10. Rückseitiger 4cm Natur-Speicherstein sorgt für eine lange Nachhaltigkeit.

11. Einstellbarer Kamin-Stahlsockel.

12. Naturstein seitlich, also allseitig von pflegeleichten nachhaltigen und schönsten Natur-Speichersteinen umgeben.

13. 4-seitige Lochdeko-Blende für den Kaltluft-Eintritt.

KAMINEINSATZ KE ARIMA

TRADITION & PERSONNALISATION

INDIVIDUELLES EINBAU-SYSTEM

GEPLANT, EINGEBAUT VON IHREM OFENBAUER!

oder wie in S. 178

KE Arima



KE Arima



Arima, der flexible Kamineinsatz zur passgenauen Gestaltung im Einklang verfügbarer Wohngeometrie.

Die horizontale Linie ist allgegenwärtig als Leitlinie des Blickes: Bewusst reduziertes Kamindesign als klares Statement gegen schnelllebige Trends.

Holz ➤	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 52 x 130 cm 563 / 644 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 52 x 130 cm 563 / 644 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	➤ Holz
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
178	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	179

BELFORT XS

BELFORT S

Holz ➢	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 52 x 130 cm 563 / 644 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 52 x 165 cm 684 / 846 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	➢ Holz
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
180	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**181**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

BELFORT L



1 5.2 6 12

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	Holz
78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	165 x 54 x 165 cm 953 / 1115 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	

Weiteres hierzu S. 230

Mit nur 4 cm Wandabstand fügt sich der Kamin unaufdringlich in Ihren Lebensraum ein.

MAX BLANK
HIGH QUALITY

BELFORT L

MAX BLANK
HIGH QUALITY

BELFORT L





Holz ➢	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	165 x 54 x 165 cm 953 / 1115 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	165 x 54 x 165 cm 953 / 1115 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	➢ Holz
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
184	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**185**

BELFORT SE



Holz ➢	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 46,5 x 165 cm 322 / 484 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100
			Weiteres hierzu S. 230					
186	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

DIE INDIVIDUELLE EINBAUVARIANTE !

"Arima-Kamineinsatz" mit Steinwand nach Kundenwunsch vom Ofenbauer eingebaut !

MAX BLANK
HIGH QUALITY

10 X MEHRWERT IST MEHR WERT

**Wir sind über 35 Jahre unterwegs zu neuen Zielen.
Für Sie immer fortschrittlich und wegweisend.**

IHR MEHRWERT:

Nachstehende Fakten sprechen für sich.
Nur so, vom Spezialist "Pelletfeuer ohne Strom“: Max Blank.

**Wir setzen alles daran, immer besser,
immer eine Idee, voraus zu sein.**

Ein Beweis für Vertrauen auf Qualität.

Kaum zu glauben – berühren Sie ihn!

Ein guter Schutz vor Nachahmung.

Sind die wertvollen Spezialisten vor Ort.

**Alle stählernen Feuersysteme und Stahl-Ofenmodelle
werden ausschließlich bei Max Blank gefertigt.**

UND BIETET ANGENEHME NEBENEFFEKTE:

**Immer eine Idee voraus sein. Jede Modellgruppe hat ihre eigenen Besonderheiten.
Sichern Sie sich Ihre Lebensqualität auf Dauer.**

- **IHR 1. MEHRWERT: 65 cm hohe Pelletfeuer-Romantik stromlos.**
  Im Kombiofen, stromlos, mit Holzpellet oder mit Kaminholz - Modelle Frankfurt + Dijon
- **IHR 2. MEHRWERT: Sich wärmen, entspannen + Brot backen.**
  Stromlos, mit Pellet oder Scheitholz - Modelle Nürnberg + Bamberg + Prato + Florenz + Toulouse
- **IHR 3. MEHRWERT: Braten und backen + bis zu 18* h Wärme abgeben.**
  Beim stromlosen Heizen, energiekostenfrei Brot backen - Modell Odin BF (siehe Seite 88)
- **IHR 4. MEHRWERT: Sich bis zu 18* Stunden wärmen und entspannen.**
  Mit dem Scheitholz oder stromlos mit den Pellets, ohne nachlegen zu müssen. - Modell Stratos (grau gemeißelt)
- **IHR 5. MEHRWERT: Wohnwellness mit Feuer und Wasser.**
  Das Raumklima mit Feuer und Wasser aufwerten. - Modell Niagara
- **IHR 6. MEHRWERT: Bei Farbe und Feuer in Stimmung kommen.**
  "Zum Leben braucht der Mensch Farbe.“ (LeCorbusier, Architekt 1887-1965) - Modell Nantes L Ligth `n`Fire
- **IHR 7. MEHRWERT: Mit Funktion, Material, Form und Farbe.**
  Stromlos mit Pellets eine gute Entscheidung treffen.
- **IHR 8. MEHRWERT: 200 stromlose Kombiofen-Varianten, Kamine und Kaminöfen.**
  Und Sie werden freier und unabhängiger.
- **IHR 9. MEHRWERT: 20 wertvolle Argumente für 10 Mehrwerte.**
  Alles spricht für den Kombiofen mit stromlosen Pelletsystem im Holzofen.
- **IHR 10. MEHRWERT: Links 6 weitere wichtige Entscheidungshilfen.**
  Nur so exklusiv bei Ihrem Max Blank Fachpartner in Ihrer Nähe.

* Vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche! Je nach Ofenmodell-Ausführung, mit voller Speicherblock-Ausstattung, abhängig vom Isoliergrad des Wohnraums, der Holzqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres hierzu S. 230 *

KE1 KAMINEINSATZ

Für Ihre Ofenplanung, das individuelle Kamin-design auf Ihren Wunsch gestaltet und aufgebaut.

Pellet

KE1 mit gebogener oder gerader Tür





Die schönsten Formen schafft die Natur, auch beim Braten und Backen, ohne wesentliche Mehrenergie und noch dazu rein ökologisch. Siehe Seite 88.

KE1 KAMINEINSATZ + BACKFACH

Individuelle Gestaltung mit Max Blank Kamin-Einsätzen von ihrem Ofenbauer.

Holz

KE1 Kamineinsatz + Backfach





Im Holzofen, auf dem Steinboden gegartes, schmeckt unvergleichbar und ganz bekömmlich.

MAX BLANK
HIGH QUALITY

5 IN 1 MULTISYSTEM: WÄRMEN • ENTSPANNEN • WÄRME SPEICHERN • BRATEN • BACKEN

Individuell wohin Sie wollen.

Ökologisch freier und unabhängiger.

Individuell Ihr Kamineinsatz mit Backfach:

Mit Ihrem **Ofenbaumeister** planen und bauen Sie Ihr ökologisches Wärmezentrum, um sich gemütlich zu wärmen oder sich gleichzeitig gesund zu ernähren.

Sie sind frei in der Anwendung der Platzierung Ihres Backfaches:
Ob direkt übern Kamineinsatz oder in allen Richtungen frei gedreht. Wenn Sie bereits mit dem Two In One Pellet- Holz Kombi-Kamineinsatz mit Backfach beim Heizen sind, dann können Sie:

Ohne Mehrenergie mit Holz oder mit der patentierten stromlosen Pelletfeuerung Braten oder Backen. Siehe hierzu in Seite 88.

Ideal zum Austausch: Alt- Neu !



Two In One – Pellet-Holz-Kamineinsätze:

Zur Scheitholzfeuerung und als Exklusiv-Ausstattung mit dem neuen stromlosen Pelletfeuerungs-System.

Dann haben Sie die Wahl:
Heute stromlos mit den Pellets und morgen mit dem klassischen Scheitholz ein abwechslungsreiches Feuerdesign zu inszenieren.

Je nach der Modellwahl , der Speicherausstattung und der Bauweise des vom **Ofenbaumeister** geplanten Heizkamins können Sie mit 1 Pellet-Füllung und dem patentierten, stromlosen Pellet-Feuerungssystem: Die Wärme am Ofen bis zu 18* Stunden fühlen.

Ideal zum Austausch: Alt- Neu !

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 90.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com."

MAX BLANK
HIGH QUALITY

INDIVIDUAL WÄRMEN-
ENTSPANNEN-
BRATEN ODER BACKEN.







1. Kaminfeuer
2. Braten & Backen
3. Kachelofen

INDIVIDUELLER AUFBAU
MIT KE1 + BACKFACH
DURCH IHREN OFENBAUER!

MAX BLANK
HIGH QUALITY

CHUR





	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
Holz ➢	83 %	7,5	7	9 / 15	90 x 68 x 165 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065
Pellet ➢	83 %	8,7	6	9 / 15	558 / 708 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086

Weiteres hierzu S. 230

Ein freistehender Kamin mit einer creme Natursteinfront und seitlich gebürstetem Schiefer.

MAX BLANK
HIGH QUALITY

CHUR

MAX BLANK
HIGH QUALITY

CHUR

nur seitlich 2.2

4

6

nur seitlich 12

14

Holz ➢	83 %	7,5	7	9 / 15	90 x 68 x 165 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	83 %	7,5	7	9 / 15	90 x 68 x 165 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	➢	Holz
Pellet ➢	83 %	8,7	6	9 / 15	558 / 708 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	83 %	8,7	6	9 / 15	558 / 708 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	➢	Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230							
198	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		199

MAX BLANK
HIGH QUALITY

DER NACHWACHSENDE ROHSTOFF HOLZ BERUHIGT.

Wenn alle mit Holz heizen würden, dann hätten wir weniger Sorgen um die Ozonschicht.

ENTSPANNTER UND UNABHÄNGIGER IN DIE ZUKUNFT SEHEN.

CO2-Neutral: Beim Heizen mit Holz wird die ähnliche Menge an CO2 entstehen, als würde das Holz im Wald verrotten.



MAX BLANK
HIGH QUALITY

CHUR LE



4 6 14

	DIE INDIVIDUELLE EINBAUVARIANTE !	83 % 83 %	7,5 8,7	7 6	9 / 18 9 / 18	125 x 59 x 165 cm 335 / 435 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	➢ Holz ➢ Pellet	
202	Handbehauene Steinwand vom Ofenbauer fachgerecht in Ihren Lebensraum integriert !	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		203

Weiteres hierzu S. 230

MAX BLANK
HIGH QUALITY

CHUR LE



Holz ➢	83 %	7,5	7	9 / 18	125 x 59 x 165 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065
Pellet ➢	83 %	8,7	6	9 / 18	335 / 435 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086
			Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

DIE INDIVIDUELLE EINBAUVARIANTE !

KE 1-Kamineinsatz mit Steinwand nach Kundenwunsch vom Ofenbauer eingebaut !

KE2 KAMINEINSATZ

Für Ihre Ofenplanung, das individuelle Kamindesign
auf auf Wunsch von Ihrem Ofenbaumeister gestaltet und aufgebaut !

Mit 10 Jahre Scheitholz-Brennraum-Stahlsubstanz-Garantie* und das zu einem überraschend angenehmen Preis.
Die Kamineinsätze KE2 und KE3. *siehe erweiterte Scheitholz-Brennraum-Stahlsubstanz-Garantie-Erweiterung

Pellet

KE2 mit gebogener oder gerader Tür





Ein Synonym für eine Auszeit und moderner Natürlichkeit.
Ein dadurch frei gestaltbares Kamindesign bleibt spannungsvoll in der Wohnarchitektur.

NANTES E CRYSTAL

DIE INDIVIDUELLE EINBAUVARIANTE !

Mit Naturstein, Klinker-Glas-oder mit Designputz, ideal nach den Kundenwünschen umrahmt.

W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	68 x 47,5 x 175,5 cm 173 / 253 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070

Weiteres hierzu S. 230

- Holz
- Pellet

NANTES E STEEL

NANTES E CRYSTAL

Holz ➢ Pellet ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 / 13 10 / 13	68 x 47,5 x 175,5 cm 165 / 245 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	68 x 47,5 x 175,5 cm 173 / 253 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➢ Holz ➢ Pellet
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
210	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	**211**

FRANKFURT E



DIJON E



Holz ➢ Pellet ➢	78 % 84 %	10 6,4	0,8 / 1,6 1,2 / 2	7 6	67 x 52 x 223 cm 220 kg	25 / 33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	906 / 0,073 312 / 0,025	81 % 85 %	8,5 7	0,8 / 1,6 1,2 / 2	6 6	59 x 39 x 186 cm 146 kg	25 / 33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	1072 / 0,086 594 / 0,048	➢ Holz ➢ Pellet	
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230							
212	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		**213**

MAX BLANK
HIGH QUALITY

FRANKFURT E ECK

Holz ➢ Pellet ➢	78 % 84 %	10 6,4	0,8 / 1,6 1,2 / 2	7 6	61 x 52 x 224 cm 218 kg	25 / 33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	906 / 0,073 312 / 0,025
			Weiteres hierzu S. 230					
214	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

KE3 KAMINEINSATZ

WEITERE MAX BLANK-KAMIN-EINSÄTZE BEI IHREM OFENBAUER!

GEPLANT, GEBAUT DURCH IHREN OFENBAUER !

KE3 mit gebogener oder gerader Tür





Sparsam minimalisiert und perfekt verarbeitet und der Ursprung kommt ausschließlich aus den berühmtesten deutschen Stahlhütten, von ThyssenKrupp.

Der größere Kamineinsatz KE2 und KE3. Sie bieten dem handwerklichen Aufbau eine unendliche Gestaltungsfreiheit.

PATENTE UND ZAHLREICHE EINGETRAGENE GESCHMACKSMUSTER.

Eine Legende kann man nicht kopieren. Nur neu erfinden.

Zu den vielen Vorteilen zählen auch die Patente und die zahlreichen Designschutzrechte bzw. Geschmacksmuster, welche die Besonderheit eines Max Blank-Produktes auszeichnen. Damit Sie eines Tages nicht bei einem anderen Produkt in "Kopie" die gleiche technische Raffinesse, ein schönes Detail oder eine tolle Formgebung finden, so haben wir diese zu Ihrem Schutze zum Patentamt getragen.
Zum Beispiel die klassische Holzfeuerungstechnik stammt aus der Jahrzehnte bewährten Kachelofen- und Grundofenfeuertechnik. Sie wurde von Max Blank für die Kaminofentechnik wieder neu entdeckt und auf den speziellen Holzabbrand sowie auf die stromlose Pellet-Feuerung spezialisiert.
Sie ist abgestimmt auf die erneuerbare Energie, für den heimisch nachwachsenden Rohstoff Holz. Dadurch wachsen die Arbeitsplätze unserer Waldbauern, der Treibhauseffekt wird nicht wesentlich beeinflusst, der CO2-Haushalt nicht nennenswert belastet.

Der feine Unterschied. Groß in seiner Wirkung!

UNSERE SPEZIALISTEN & FACHPARTNER - DIE MAX BLANK OFENBAUPARTNER & DIE FACHHÄNDLER.

Die Max Blank Fachhändler und die Ofenbauer-Fachpartner:
Sie sind Spezialisten auf dem Gebiet „Wärme und Wohnen“.

Sie verfügen über sehr viel Erfahrung in allen Belangen der natürlichen Wärmetechnik. Sie kennen Land und Leute, die unterschiedlichen Lebensweisen - und nach einem Gespräch auch Ihre Bedürfnisse, Ihren Wohnraum zu einem echten Wohlfühlraum zu machen.
Die Leistung des Max Blank Partners umfasst neben der Beratung auch Montage und Kundenservice. Sie arbeiten mit einem ganzheitlichen Gestaltungskonzept, analysieren räumliche Gegebenheiten und ordnen die gewünschten Funktionsbereiche zu.

Gerne zeigen sie Ihnen den Mehrwert von Max Blank – High Quality, denn:
Wenn Sie etwas billiger kaufen, können die eventuell erforderliche Reparaturen, oder am Ende ein Ersatzkauf, viel mehr kosten als der werthaltige Erst-Kauf.

MAX BLANK
HIGH QUALITY

FORM UND FARBE PRÄGEN SEINEN STIL.

Auf dem Gipfel der Perfektion.

FINDEN SIE IHREN EIGENEN! → 231

Opulent kraftvoll oder stilvoll authentisch.



Ganz nach Ihrem Geschmack:
Historisch und modern, der Kombi-Kamin oder -Kaminofen.
Viele Formen, viele Farben, eine Entscheidung.

Die Liebe auf den ersten Blick:
Ihr Pellet-Holz Kamin oder Kaminofen,
für Sie gemacht, für die Ewigkeit gebaut.

NANTES LIGHT `N`FIRE
(LED 36 – 37)

MAX BLANK
HIGH QUALITY

EIN HAPTISCH ANGENEHMER OFENMANTEL.

Natürlich pflegeleicht und Nachhaltig.



Eine neue interessante Naturstein-Oberfläche in „Creme geflammt" (2.5).
Exclusiv für das Modell Ravenna Seite 161.
Viele feine silberartigen Glitzerpunkte im „Anthrazit geflammten" (9.5)
Nimes-Speicherstein, siehe S. 24-30.

UNENDLICH SCHÖN, WIE EINE GEBIRGSLANDSCHAFT. → 231

Eine Wertanlage, für Sie gemacht, jede anders.



Diese kunstvolle Natursteinoberfläche,
exclusiv nur für das Modell Nimes.

SPEICHER-NATURSTEIN -VARIANTEN → 231



Schiefer gebürstet



Creme glatt

Schiefer rustikal

Creme gestrahlt

Weiß-creme glatt

Schiefer glatt

Creme natur

Schiefer natur

Natursteine sind Unikate. Abweichungen in Farbe, Struktur und Oberfläche begründen daher keinen Anspruch auf Reklamation.

Natursteine sind Unikate. Abweichungen in Farbe, Struktur und Oberfläche begründen daher keinen Anspruch auf Reklamation.

SPEICHER-NATURSTEIN -VARIANTEN → 231

Creme gemeisselt

Grau gemeisselt



Schwarz glatt

Creme behauen

Grau gemeisselt



Creme geriffelt



Sandstein gewölkt

Hellgrau gestrahlt

Natursteine sind Unikate. Abweichungen in Farbe, Struktur und Oberfläche begründen daher keinen Anspruch auf Reklamation.

Natursteine sind Unikate. Abweichungen in Farbe, Struktur und Oberfläche begründen daher keinen Anspruch auf Reklamation.

SPEICHER-NATURSTEIN -VARIANTEN → 231



Schiefer herbstlaub



Creme liniert



Kafe glatt



Grau gestrahlt

Natursteine sind Unikate. Abweichungen in Farbe, Struktur und Oberfläche begründen daher keinen Anspruch auf Reklamation.

Stein gelb gebürstet

Keramiken & Natursteine sind Unikate. Abweichungen in Farbe, Struktur und Oberfläche begründen daher keinen Anspruch auf Reklamation.

IMPRESSUM

Wichtiges zu den Innovationen der stromlosen Kombiöfen von Max Blank High Quality:

Die stromlosen MAX BLANK Pellet-Holz Kombiofenmodelle sind mit deren PELLET-Feuerungszubehör und umgekehrt amtlich zugelassen. Fremde Pelletsysteme sind nicht für die MAX BLANK Ofenmodelle zugelassen. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Auszug zum Katalog- und Mehrwertbroschüren Impressum:

Weiteres und Aktuelles finden Sie im Internet unter: **www.maxblank.com/zusatzseiten/impressum**

Angaben zu diesem Katalog- und Mehrwertbroschüre:

Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton, sowie Änderung des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben auch während der Lieferzeit vorbehalten und können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Abbildungen können auch Zubehör oder Exklusiv-Ausstattungen enthalten, welche nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Aussagen über rechtliche Vorschriften haben nur für das deutsche Gesetz Gültigkeit, Änderungen, Druckfehler sowie Struktur- und Farbabweichungen der Materialien vorbehalten.

Katalog- und Mehrwertbroschüren Copyright:

Nachdruck, Vervielfältigungen, auch Auszugsweise sind nur durch schriftliche Genehmigung des Verfassers zugelassen.
Telefon: +49 (0) 90 82 / 10 01 • Fax: +49 (0) 90 82 / 20 02 • info@maxblank.com

* Erläuterung zu den Produktangaben:

Die angegebenen Werte für die Scheitholz-oder Holzbrikett-Feuerung wurden nach dem vorgeschriebenen DIN / EN-Messverfahren ermittelt, sowie für die stromlose Pelletfeuerung zusätzlich vom amtlichen DIBt Berlin geprüft und zugelassen.
Die Angaben über das Raumheizvermögen, die Feuerdauer und die Wärmeabgabezeiten wurden werkseitig empirisch gemessen. Die Feuerdauer-Zeiten umfassen die gesamte Abbrand-Dauer, diese setzt sich aus den sichtbaren Flammen und durch den verbleibenden Glutstock zusammen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Heizgerät und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Max Blank-Heizgräten.

Hier ein Auszug aus den unteren Modelldatenleisten, vom Katalog:

					ohne Speicherstein / mit Speicherstein
Holz ➢ Pellet S/ XL ➢	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	61,5 x 48,5 x 137 cm ➢ 385 kg / 480 kg ◄
	Weiteres hierzu S. 230				
	W.-Grad:	kW:	Feuer (h):	W.-Abgabezeit:	Maße: B x T x H

Diese und die weiteren Daten eines Heizgerätes hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Brennstoff durch das Heizgerätes ab, sondern werden auch vom Heizverhalten wie die Heizgeräte-Ausstattung, Brennstoffqualität, Ofenstandort, Rauchgasführung, Schornsteinzug, wetterbedingte Einflüsse, Außentemperatur, der Bedienung, einer qualitativen Einweisung und von anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst.

Fragen Sie Ihren Fachhändler oder Ofenbaumeister nach Schulungsangeboten. Dort erfahren Sie, wie Sie den Brennstoff Holz oder Pellet qualitätsbewusst und kostenorientiert beschaffen, sowie die Bedienung für ein brennstoffsparendes Heizen und für eine lange Erhaltung Ihres Max Blank Heizgerätes. Dieses Wissen wird sich lohnen und Ihnen vieles ersparen. Noch dazu viel mehr Freude bereiten.

Herausgeber: Max Blank
Produktdesign: Max Blank
Produktentwicklung: Dipl. Ing. (FH) Uhl
Geschäftsführer: Dipl. Ing. (FH) Thomas Blank

Die Materialien		No.	Seite	Die Modelle	
Steel	Anthrazit	0	168	Angel Falls	2.1
	Schwarz	0.1	91	Bamberg	2.1 • 9 • 12
	Brillantsilber	0.2	8	Beaune	0
	Steingrau	0.4	178	Belfort	1 • 5.2 • 6 • 12
Naturstein	Weiß-creme glatt	1	162	Boston Basic	3 • 18 • 19
	Creme glatt ===	2.1	196	Chur	4 • 6 • 14
	Creme glatt III	2.2	12	Dijon	0
	Creme geflammt	2.5	213	Dijon E	0
	Creme gestrahlt	3	14	Erfurt	0
	Creme natur	4	96	Florenz Stone	2.2 • 3 • 5.3 • 9 • 10 • 13 • 15
	Creme gemeisselt	5.1	97	Florenz Ceramics	60 • [61] • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 70
	Creme geriffelt ===	5.2	17	Frankfurt	0
	Creme geriffelt III	5.3	212	Frankfurt E	0
	Creme behauen	6	154	Lille Steel	0
	Creme liniert	17	157	Lille Stone	2.2 • 9
	Grau gemeisselt III	7.1	162	Lissabon II	3
	Grau gemeisselt ===	7.2	46	Mega E	0 • (0.2 + 0.4)
	Grau gestrahlt	8	50	Mega Steel	0
	Hellgrau gestrahlt	9	43	Nantes L Steel	0
	Anthrazit geflammt	9.5	40	Nantes L Stone	9 • 17
	Schwarz glatt	10	38	Nantes L Crystal	33 • 34
	Sandstein gewölkt	18	36	Nantes Light 'n' Fire	33 • 34
	Kafe glatt	19	208	Nantes E	0 • 33 • 34
	Gelb gebürstet	40	166	Niagara	0
Schiefer	Glatt	11	22	Nimes Steel	0
	Gebürstet	12	24	Nimes Stone	2.2 • 5.1 • 9 • 9.5
	Natur	13	27	Nimes L Stone	2.2 • 5.1 • 9
	Rustikal	14	20	Nimes Crystal	33 • 34
	Herbstlaub	15	90	Nürnberg	0
Keramik	Mandelbeige	21	102	Odin	2.1 • 8 • 12 • 15
	Anthrazit	22	9	Orange	0
	Bengalrot	23	152	Porto	12 • 18
	Chamois	24	93	Prato Stone	2.2 • 3 • 5.3 • 9 • 10 • 13 • 15
	Maronenbraun	26	94	Prato Ceramics	60 • [61] • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 70
	Weiß [Sondermosaik]	61	160	Ravenna	2.5 • 9.5
	Cotto	60	54	Rio Steel/Stone	0 • 2.2 • 7.1 • 9 • 10 • 18
	Rot	62	58	Rio Steel/Ceramics	0 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26
	Gelb — Mosaik bunt - 66	63	114	Stratos	2.1 • 5.3 • 7.1 • 12 • 19 • 40
	Grün	64	156	Toulon II Steel	0
	Blau	65	158	Toulon II Stone	2.2 • 9
	Karo-Dekor	70	108	Toulouse	3 • 7.1 • 9 • 10 • 18
Glas	Schwarz glänzend	33	34	Vulkan	0
	Weiß mattiert	34			
	Natur	35			

youtube maxblankhighquality

www.maxblank.com

Exklusiv bei:

UNSEREN SPEZIALISTEN
DIE HÄNDLER
& FACHPARTNERN