



M A X B L A N K

H I G H Q U A L I T Y

PELLET

STROMLOS & EFFIZIENT



HOLZ

KRAFTVOLL & SANFT



KAMINE - KAMINÖFEN




MAX BLANK
HIGH QUALITY

Vieles spricht für Max Blank Produkte:

„10 x Mehrwert ist Gold wert“ (Leitspruch vom Gründer Max Blank)


Two In One Kamine + Kaminöfen



Stromlose Pellet-Holz Kombikamine/-Öfen



z. B. heute mit Pellets, morgen mit Scheitholz.
Siehe im Feuervergleichs-Video bei YouTube Max Blank.



* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentralen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230.
Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“



MAX BLANK
HIGH QUALITY

PRODUKT GRUPPEN:




KAMIN-EINSÄTZE
Two In One Pellet-Holz stromlos

TWO IN ONE LUFTGITTER
MB 9000-PLANO sowie LAMELLE



KAMINÖFEN
Two In One Pellet-Holz stromlos

KAMINE + BACKFACH
Two In One Pellet-Holz stromlos



Siehe hierzu:


- Broschüre: „10 X MEHRWERT IST GOLD WERT“
- Im Online-Blätterkatalog: www.maxblank.com/Catalogs/de/main
- www.youtube.com/user/MaxBlankHighQuality/videos
- www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden

MODELLE - KAMINE / EINBAU KAMINE / KAMINÖFEN / SCHWEDENÖFEN

Angel Falls °	168	Erfurt	14	Niagara	166
Bamberg BF	91	Erfurt SP	15	Nimes	20
Beaune S Kombi	8	Frankfurt	16	Nimes L	27
Belfort XS °	178	Frankfurt E	212	Nürnberg BF	90
Belfort S °	181	Frankfurt E Eck	214	Odin BF	103
Belfort L °	182	Florenz BF	96	Odin S	141
Belfort SE °	186	Lille Basic	154	Odin SP	102, 146 -149
Boston Basic °	162	Lille IV	157	Orange S Kombi	9
Chur	196	Lissabon II	162	Orange SP Kombi	10
Chur LE	202	Mega Elegance °	46	Porto	152
Dijon S	12	Mega Steel °	50	Prato BF	93
Dijon L	13	Nantes L	36	Ravenna	160
Dijon E	213	Nantes E	208		



Abbranddauer *



Wärmeabgabe *



Stromlos *



Holz / Pellet *


MODELLE

Rio S	54
Rio SP	80
Rio WF	74
Stratos BF	114
Stratos M	130
Stratos S	136
Stratos L	140
Toulon II	156
Toulouse BF	108
Toulouse SP	122
Toulouse WF	118
Vulkan °°	34

ALLGEMEINES

Funkenschutzplatte	170
Impressum	230
Kamineinsätze	174 / 190 / 206 / 216
Luftgitter	172
Steine- Keramik Details	220-229
Schnelle Übersicht	231

Aktuelle Neuheiten & sonstige Modelle finden Sie unter: www.maxblank.com



Braten + Backen *



O.Elekt.-Service *



Nur Holz *




Nur Pellet *

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230. Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“

RUND 50 MODELLE IN VIELEN VARIANTEN.

Klein oder groß, im klassischen Stahlgewand, mit wertvoller Natursteinhaut, wie auch mit Crystal-Glas und Keramik.



IHR MEHRWERT:

Die innovative Feuerkultur: Probieren Sie es, glauben Sie es!
Das Pellet-Feuer (ohne Strom), so schön wie das Holz-Feuer.



Einer der kleineren Pellet / Holz Kaminofen-Modelle:

Der stromlose Pellet-Holz Kombi Kaminofen ERFURT
Höhe 135 cm x Breite 30 cm x Tiefe 30 cm



heute mit Pellet
-ohne Strom-



morgen mit Scheitholz

MEHRERE KOMBI-KAMINE IN VIELEN VARIANTEN.

Werden und bleiben Sie mit dem Mehrwert- Kamin unabhängiger und freier.
Und am Kaminofen oder am Kamin: das Bauchkribbeln beginnt in den Augen.



Einer der größeren Pellet-Holz-Kamine:

Das stromlose Pellet-Holz Kombi System im Kamin CHUR
Höhe 165 cm x Breite 90 cm x Tiefe 68 cm

heute mit Pellet
-ohne Strom-

morgen mit Scheitholz

Zwischen dem kleinen Kaminofen oder mit dem großen System-Kamin von Max Blank High Quality können Sie die Tradition dieser Marke anfassen und die Zukunft berühren:

Höchste Ansprüche an Originalität und Ökologie, kompromisslos in der Qualität, imposant in der Feuerkultur. Wenn Sie all die nachstehend aufgezählten Merkmale zusammenfassend addieren und vergleichen, dann werden Sie zum Thema „Preis-Leistungs-Verhältnis“ feststellen:
Ein angenehmer und überraschend günstiger Preis!

Bleiben Sie durch die Nachhaltigkeit des stetig nachwachsenden Heizmaterials unabhängiger.

Seltenst aus dem reinen Naturholz stammend, häufiger aus der 2. Sortierung vom Waldbestand verarbeitetes Scheitholz oder Holzpellet. Somit kommen Sie in den Genuss, den Brennstoff Holz freier einkaufen zu können.
Wenn die Kosten und der Nachschub für Sie günstig stehen, dann haben Sie die Wahl und bleiben dabei frei von Stromkosten.
So bequem, beim Max Blank Kamin- oder Kaminofen-Kombi-System.

KAMINÖFEN - ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Modell	Energieeffizienzklasse
Angel Falls	A
Azzurro BF	A ⁺
Bamberg BF	A ⁺
Beaune S Kombi	A ⁺
Boston Basic	A
Dijon S	A ⁺
Dijon L	A ⁺
Erfurt	A
Erfurt SP	A
Florenz BF	A ⁺
Frankfurt	A
Lille Basic	A ⁺
Lille IV	A ⁺
Lissabon II	A ⁺
Mega Steel	A
Mega E. nicht drehbar	A
Mega E. drehbar	A
Nantes L	A ⁺
Niagara	A ⁺
Nimes	A ⁺
Nimes L	A ⁺
Nürnberg BF	A ⁺
Odin S	A ⁺
Odin BF	A ⁺
Odin SP	A ⁺
Oldenburg	A
Orange XS	A ⁺
Orange XSP	A ⁺
Orange S	A ⁺
Orange S Kombi	A ⁺
Orange SP Kombi	A ⁺
Porto	A ⁺
Prato BF	A ⁺
Ravenna	A ⁺
Rio S	A ⁺
Rio WF	A ⁺
Rio SP	A ⁺
Stratos S	A ⁺
Stratos M	A ⁺
Stratos L	A ⁺
Stratos BF	A ⁺
Toulon II	A ⁺
Toulouse WF	A ⁺
Toulouse BF	A ⁺
Toulouse SP	A ⁺
Belfort XS	A
Belfort S	A
Belfort L	A
Belfort XL	A
Chur	A ⁺
Chur L	A ⁺

EINBAUKAMINE / KAMINEINSÄTZE -
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Modell	Energieeffizienzklasse
Belfort SE	A
Bordeaux E	A
Chur E	A ⁺
Chur LE	A ⁺
Dijon E	A ⁺
Frankfurt E	A
Frankfurt E Eck	A
Nantes E Crystal	A ⁺
Nantes E Steel	A ⁺
KE 1 Ökofire - gerade	A ⁺
KE 1 Ökofire - gerade mit Backfach	A ⁺
KE 1 Ökofire - gebogen	A ⁺
KE 1 Ökofire - gebogen mit Backfach	A ⁺
KE 1 Sinnergie - gerade & gebogen	A ⁺
KE 1 Sinnergie gerade & gebogen mit Backfach	A ⁺
KE 2 gerade & gebogen	A ⁺
KE 2 gerade & gebogen mit Backfach	A ⁺
KE 3 gerade & gebogen	A
KE Arima	A

BEAUNE S KOMBI




ORANGE S KOMBI



Holz Pellet	➤	84 %	3 - 5,8	1,5	2,5	44 x 44 x 128 cm	25/33 cm	27 mg/m3	1208/0,097	84 %	3 - 5,8	1,5	2,5	35 x 35 x 126,5 cm	25/33 cm	27 mg/m3	1208/0,097	➤	Holz Pellet												
	➤	86 %	5,4	1,5	2,5	135 kg	2,2 kg	29 mg/m3	456/0,037	86 %	5,4	1,5	2,5	114 kg	2,2 kg	29 mg/m3	456/0,037	➤													
	Weiteres hierzu S. 230				Maße: B x T x H				Scheit-holz:		Staub:		CO: mg/m3/%		W.-Grad:		kW:			Feuer-/ Abbrand-(h)		Wärmeabga-bezeit bis:		Maße: B x T x H		Scheit-holz:		Staub:		CO: mg/m3/%	
8		W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H		Scheit-holz:		Staub:		CO: mg/m3/%		W.-Grad:		kW:		Feuer-/ Abbrand-(h)		Wärmeabga-bezeit bis:		Maße: B x T x H		Scheit-holz:		Staub:		CO: mg/m3/%		9	

ORANGE SP KOMBI



Orange / Beaune

Orange SP

Dijon S

Dijon L

Holz Pellet	➤ 84 %	3 - 5,8	1,5	2,5	35 x 35 x 159 cm 162 kg	25/33 cm 2,2 kg	27 mg/m3 29 mg/m3	1208/0,097 456/0,037
	➤ 86 %	5,4	1,5	2,5				
Weiteres hierzu S. 230					Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:					





Holz Pellet ➤ ➤ 12	81 %	8,5	0,8 / 1,6	4	35 x 35 x 146 cm	25/33 cm	38 mg/m3	1072/0,086	81 %	8,5	0,8 / 1,6	6	35 x 35 x 178,5 cm	25/33 cm	38 mg/m3	1072/0,086	⬅ Holz Pellet
	85 %	7	1,2 / 2	4	131 kg	2,2 kg	17 mg/m3	594/0,048	85 %	7	1,2 / 2	6	179 kg	2,2 kg	17 mg/m3	594/0,048	⬅ Holz Pellet
	Weiteres hierzu S. 230				Weiteres hierzu S. 230												
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m3/%	13



0



Holz ➤ Pellet ➤	78 %	5,9	1,5	2	30 x 30 x 135 cm 120 kg	25/33 cm 2,1 kg	35 mg/m3 22 mg/m3	1202/0,096 540/0,043
	91 %	7,2	1,5	2				
	Weiteres hierzu S. 230							
14	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%




78 % 91 %	5,9 7,2	1,5	3	30 x 30 x 166 cm 169 kg	25/33 cm 2,1 kg	35 mg/m3 22 mg/m3	1202/0,096 540/0,043	⏪ ⏩	Holz Pellet
		1,5	3						
Weiteres hierzu S. 230									
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		15



Hier links 2 verschiedene Holzfeuer und rechts 3 x das stromlose Pelletfeuer. Mit diesem können Sie bequem Ihren Erlebnishunger und den Nervenkitzel präsent werden lassen. Sie sind Beispiele unendlicher Feuer- und Flammenbilder. Jede Sekunde ein anderes.



78 % 84 %	10 6,4	0,8/1,6 1,2/2	7 6	33 x 33 x 178,5 cm 217 kg	25/33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	906/0,073 312/0,025	◀ Holz ◀ Pellet
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	



78 % 84 %	10 6,4	0,8/1,6 1,2/2	7 6	33 x 33 x 178,5 cm 217 kg	25/33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	906/0,073 312/0,025	◀ Holz ◀ Pellet
Weiteres hierzu S. 230								
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	19



20	Qualität und Design zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis !				75/81 %	4,7/5,1	4	6	51,5 x 51,5 x 123 167/195 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	Holz Pellet
					76 %	5	2	4					
					W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	21
							Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:					

NIMES STEEL



NIMES CRYSTAL



0																				33		34	
Holz Pellet	➤	75/81 %	4,7/5,1	4	6	51,5 x 51,5 x 123 cm	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	75/81 %	4,7/5,1	4	6	51,5 x 51,5 x 123 cm	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	Holz Pellet					
	➤	76 %	5	2	4	148/176 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018	76 %	5	2	4	167/195 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018						
				Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230											
22	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	23						



Holz Pellet ➤ ➤ 24	75/81 %	4,7/5,1	4	8	55,5 x 55,5 x 125	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	75/81 %	4,7/5,1	4	8	55,5 x 55,5 x 123	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	➤ ➤ Holz Pellet
	76 %	5	Weiteres hierzu S. 230		284/312 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018	76 %	5	Weiteres hierzu S. 230		277/305 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018	
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	25



Holz Pellet	➤	75/81 %	4,7/5,1	4	8	55,5 x 55,5 x 123	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	75/81 %	4,7/5,1	4	6 / 10	55,5 x 55,5 x 152	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	➤ Holz
	➤	76 %	5	2	6	277/305 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018	76 %	5	2	6 / 9	395/463 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018	➤ Pellet
26				Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						27
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		

NIMES L STONE



NIMES STONE



				2.2	5.1	9					2.2	5.1	9	9.5				
Holz Pellet	➤	75/81 %	4,7/5,1	4	6 / 10	55,5 x 55,5 x 153,5	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	75/81 %	4,7/5,1	4	8	55,5 x 55,5 x 123	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	➤ Holz Pellet
	➤	76 %	5	2	6 / 9	402/470 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018	76 %	5	2	6	277/305 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018	
			Weiteres hierzu S. 230										Weiteres hierzu S. 230					
28	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe-zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga-bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit-holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	29	

 MAX BLANK
HIGH QUALITY


NIMES L STONE




MAX BLANK
 HIGH QUALITY

NIMES L STEEL



																			
																			
Holz Pellet	➤	75/81 %	4,7/5,1	4	6 / 10	55,5 x 55,5 x 153,5	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	75/81 %	4,7/5,1	4	4 / 8	51,5 x 51,5 x 153 cm	33 cm	34 mg/m3	887/0,071	⬅	Holz
	➤	76 %	5	2	6 / 9	402/470 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018	76 %	5	2	4 / 7	230/298 kg	2,7 kg	11,6 mg/m3	226,9/0,018	⬅	Pellet
30		Weiteres hierzu S. 230										Weiteres hierzu S. 230							
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:						W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:		





Nimes

Nimes L

Vulkan

Nantes L

								
75/81 % 76 %	4,7/5,1 5	4 2	8 6	55,5 x 55,5 x 123 277/305 kg	33 cm 2,7 kg	34 mg/m3 11,6 mg/m3	887/0,071 226,9/0,018	Holz Pellet
W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
		Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:					33



87,2 %	6,5	1,4 / 2	7	Ø 51 x 159,5 cm 234 kg	2,1 kg	12,1 mg/m3	603,8/0,048	◀ Pellet
Weiteres hierzu S. 230								
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	35



NANTES L LIGHT 'N' FIRE



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	62 x 62 x 168,5 cm 250 / 330 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
Weiteres hierzu S. 230								
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	

Mit angenehmem Licht und wohltuender Wärme entspannen !

NANTES L CRYSTAL



Eine angenehme + pflegeleichte Kristalloberfläche macht dieses Modell elegant !

87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	62 x 62 x 168,5 cm 250 / 330 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	39

Weiteres hierzu S. 230

NANTES L STONE



9

17



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	14 / 18 10 / 14	63 x 63 x 173,5 cm 492 / 572 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
Weiteres hierzu S. 230					Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
40	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:				

NANTES L STONE



87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	14 / 18 10 / 14	62 x 62 x 168,5 cm 450 / 530 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	← Holz ← Pellet S / XL
Weiteres hierzu S. 230					Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:				

NANTES L CRYSTAL



NANTES L STEEL



33

34

0

Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	62 x 62 x 168,5 cm 250 / 330 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 / 13 10 / 13	58 x 60 x 168,5 cm 213 / 293 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230														
42	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	43

MANUFAKTUR

MAX BLANK



Die moderne Manufaktur verbindet handwerkliches Können und technische Perfektion. Wertbeständigkeit und Funktionalität bei der Verarbeitung von natürlichen Materialien setzen dies voraus. Darüber hinaus ist es möglich, flexibel auf ganz besondere Wünsche des Kunden einzugehen. Und ein made by Max Blank können wir Ihnen zusätzlich garantieren. Alles „Eiserne“ entsteht in der eigenen Ofenmanufaktur: Entwicklung, Design, Konstruktion und Herstellung. Hinter einer klaren Formensprache

der Gestaltung verbirgt sich eine technische Intelligenz und Ausstattungsvielfalt, die in dieser Klasse ihresgleichen sucht. Vom Kaminofen bis zum Kamin, von Modern Style über Classic Line und Country Side. Über 200 Mal. Dabei erkennen wir die Seele der Dinge, füllen sie mit Leben, damit sie Platz zum Baumeln findet. Nehmen Sie den Unterschied in Anspruch und erleben Sie dabei ein feuriges Vergnügen.

Das Prinzip Perspektive heißt: Max Blank ist Geschichte, Kreationen sind zu Klassikern geworden. Unsere Maßstäbe werden weiterhin die höchsten sein und wir werden pflegen, was sich bewährt hat. Wir werden mit Innovationen immer wieder überraschen und, soweit sinnvoll, uns immer wieder neu erfinden. 35 Jahre Erfahrung in der traditionellen Max-Blank-Manufaktur ist ein Garant dafür. Viele versuchen, zu kopieren oder nachzubauen, aber das Max-Blank-Original wird nie erreicht.

Die große Variantenvielfalt ist offen für alle Aspekte des Lebens vom kompakten Mini bis zum handvergoldeten Kaminportal. Für Küche, Ess- oder Wohnzimmer, dort wo Sie sich wohlfühlen. Und wieder wird Ihre Wohnung um ein Stück Design und um ein Stück Lebensqualität reicher. Machen Sie deshalb keine Kompromisse, denn unsere Ingenieure haben etwas Wertvolles eingebaut: Leidenschaft.





MAX BLANK
HIGH QUALITY


MEGA ELEGANCE



Holz	➤	75 / 80 %	7 / 7,5	4	5	64 x 39,5 x 109,5 - 113 156 - 169 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5 / 0,088	75 / 80 %	7 / 7,5	4	5	64 x 39,5 x 109,5 - 113 156 - 169 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5 / 0,088	◀	Holz
46		Weiteres hierzu S. 230										Weiteres hierzu S. 230							
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	47		



Holz	➤	75 / 80 %	7 / 7,5	4	5	64 x 39,5 x 109,5 - 113 156 - 169 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5 / 0,088	75 / 80 %	7 / 7,5	4	5	64 x 39,5 x 109,5 - 113 156 - 169 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5 / 0,088	◀	Holz
		Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230									
48		W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	49	



MEGA STEEL



0



Qualität und Design zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis !

75 / 80 %

7 / 7,5

4

5

64 x 39,5 x 113 cm
178 kg

33 cm

30 mg/m³

1094,5 / 0,088



Holz

W.-Grad:

kW:

Weiteres hierzu S. 230
Feuer-/
Abbrand-(h)

Wärmeabga-
bezeit bis:

Maße: B x T x H

Scheit-
holz:

Staub:

CO:
mg/m³/%

51

WIR KÖNNTEN HIER PHILOSOPHIEREN...

...LIEBER ENTSPRECHEN WIR IHREN ANSPRÜCHEN

und kommen auf den Punkt.

Die Vorteile vom stromlosen

10 Jahre Garantie auf die Scheitholz-Brennraum Stahlteile-Substanz. ***

Viele vorteilhafte Holzfeuerungstechniken
z.B. mit 1-2x Brennstoffauflegen können Sie:

Bis zu 6 Stunden den Feuerabbrand
und bis zu 18* Stunden die Strahlungswärme genießen!

z.B. im Modell Odin SP / BF / Stratos / Nantes L oder Chur L
alle in Stone Grau, mit dem Speicherblock,
siehe nebenstehender Grafik

Bis 87% Wirkungsgrad und dabei
Pellet oder Holz sparen!

Effizient - bis zu 5-fach-Nutzen:
Je nach Modell: Feuerromantik, Entspannen, Wärmen, Wärme
speichern, sowie Braten und Backen!

Umwelt-Vorbildlich in bestimmten
Bereichen und Modellen:
Bis 50 % unterhalb den
gesetzl. Vorschriften!

Langzeittest-Lebensdauer
(werkseitig getestet)
über ein Vierteljahrhundert!

Zahlreiche eingetragene Geschmacksmuster
sowie mehrere Patente bilden die
vielzähligen Mehrwert-Vorteile
und machen sie einzigartig.

Über 200 Ofenvarianten und
Wissenswertes: www.maxblank.com

*** Siehe erweiterte Garantie-Beschreibung:
www.maxblank.com/ofen-daten/daten-und-fakten/

Pellet-Holz Kombi-Ofen:

Kamine oder Kaminöfen von

Max Blank-High Quality kann man nicht
mit dem bloßen Auge vergleichen und ist
mit Worten nur schwer zu beschreiben.

99% aller Metallteile werden in
eigener Manufaktur gefertigt. Das bürgt für beste
Qualitäts-, Produkt- und Servicesicherheit.

Einsatz von exklusivem
Thyssen-Krupp-Qualitätsstahl.

Effiziente Wärmespeicherung
durch edle Natursteine.

Spezialisiert
Wärmenutzung und Energie sparen mit vielen Wärmespeicher-
und Backfachmodellen.

Auserlesene Natursteine
auf höchstem Niveau be- und
verarbeitet.

Verschleißfester, satter Türverschluss!
Immer angenehm und griffbereit, der Heiztürgriff!

Massive Ofenkonstruktion
bürgt für nachhaltige Nutzungsdauer

Attraktives Preis-Leistungsverhältnis,
das Ihnen mehr zu bieten hat, als Sie
sonst erwarten können.

** am Ofen bei min. 15 °C Raumtemperatur

OFEN- UMGEBUNGSTEMPERATUR**

OFEN- UMGEBUNGSTEMPERATUR**

STRAHLUNGSWÄRME-ABGABEZEITRAUM
* BEISPIEL STRATOS S / GRAU + SPEICHERBLOCK

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren
Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentralen Ofenstandorts und vom
Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung.

Weiteres siehe Seite 230.

Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“

RIO S STEEL STONE



RIO S STEEL STONE



2.2		7.1	9	10	18														
Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 188 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	◀ Holz ◀ Pellet S / XL		
		Weiteres hierzu S. 230										Weiteres hierzu S. 230							
54	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	55		



RIO S STEEL STONE



RIO S STEEL STONE



Holz ➤ Pellet S / XL ➤	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	➤ Holz ➤ Pellet S / XL
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	57

RIO S STEEL CERAMICS



RIO S STEEL CERAMICS



		21		22		23		24		26							
Holz ➤ Pellet S / XL ➤	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	⏪ Holz ⏪ Pellet S / XL
58	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	59
			Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:							Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:					

RIO S STEEL CERAMICS



RIO S STEEL CERAMICS



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	65 x 51,5 x 104,5 cm 184 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	◀ Holz ▶ Pellet S / XL
	Weiteres hierzu S. 230				Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	Weiteres hierzu S. 230				Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	61
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:					W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:					

DAS STROMLOSE PELLETFEUER SO SCHÖN

Und so abwechslungsreich wie ein Scheitholz - Kaminfeuer.



Das Pellet-Feuer ohne Strom: Dieser Feuer-Typ kann je nach Modellwahl, z. B. Stratos, die Wärme bis zu 18* Stunden spenden, ohne Pellets nachfüllen zu müssen.

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentralen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230.


WIE DAS KLASSISCHE KAMINHOLZFEUER.

Im visuellen Vergleich zum stromlosen Pelletfeuer.




Hier mit dem klassischen Kaminholz-Feuer kann ein sparsames Heizen durch eine Wärmeeffizienz, bei vielen Modellen, bis zu 87% Wirkungsgrad helle Freude bereiten.

Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“



87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 9 / 12	65 x 51,5 x 104,5 cm 228 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	◀ Holz ◀ Pellet S / XL
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	65


RIO S STONE





RIO S STONE



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 9 / 12	65 x 51,5 x 104,5 cm 228 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 9 / 12	65 x 51,5 x 104,5 cm 228 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 13	65 x 51,5 x 104,5 cm 253 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	11 9 / 12	65 x 51,5 x 104,5 cm 228 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	





21

23

24

26



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 8 / 11	65 x 51,5 x 102 cm 206 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 8 / 11	65 x 51,5 x 102 cm 206 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
			Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230						
72	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	73



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 11 / 13	65 x 57 x 138 cm 258 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 11 / 13	65 x 51,5 x 134 cm 248 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
74	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	75
			Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:							Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:					

RIO WF STONE



RIO WF STONE



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 11 / 13	65 x 57 x 138 cm 258 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	14 12 / 14	65 x 57 x 138 cm 293 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	



21

23

24



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 12	65 x 57 x 137 cm 245 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 12	65 x 57 x 137 cm 245 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	◀ Holz ◀ Pellet S / XL
Weiteres hierzu S. 230										Weiteres hierzu S. 230							
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:		CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:		CO: mg/m3/%
78																	79



RIO SP STONE



RIO SP STONE



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	65 x 51,5 x 134 cm 359 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	65 x 51,5 x 134 cm 359 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	




RIO SP STONE



RIO SP STONE



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5/11	6 3 / 6	15 12 / 15	65 x 51,5 x 134 cm 359 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5/11	6 3 / 6	16 13 / 16	65 x 51,5 x 134 cm 394 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
84			Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:							Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:					85




Holz ➤ Pellet S / XL ➤ <
--



Qualität und Design zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis !

ÖKOLOGISCH DAS OFENBROT BACKEN

Ohne Mehrenergie Braten und Backen.



IHR MEHRWERT:

Clever kombiniert, einfach im Genuss:
die neue Brat- und Backlinie aus der Ofenmanufaktur Max Blank.

Wenn Sie beim klassischen Kaminofen mit integriertem Backfach bereits heizen, um sich zu wärmen oder entspannen, dann brauchen Sie mit dem Backfach zum Backen oder Braten häufigst kein einziges Stück Holz oder Pellets mehr dazu. Ein patentiertes Pelletofen- Feuer-Abbbrand-System.

Es ist genauso, als ob Sie den einfachen Kaminofen nur anfeuern würden, um sich zu wärmen und zu entspannen.

Ganz nebenbei bietet Ihnen der Max Blank Holzofen mit Backfach die komfortable Unabhängigkeit. Stellen Sie sich vor, heute oder morgen würde es in unserer modernen Welt der neuzeitlichen und alternativen Energieversorgung zu Versorgungs-Engpässen kommen!

Dann können Sie sich sorglos Ihr Warmwasser aufbereiten, Ihr Essen warm zubereiten, das „tägliche Brot“ genießen, sich wärmen und noch dazu entspannen.

Hier haben Sie die Freiheit in der Brennstoffwahl zwischen Scheitholz, Holzbriketts oder Holzpellet und das ohne Strom und ohne hohe Elektronikservicekosten.

Zusätzlich haben Sie die freie Wahl: Sie haben die Freiheit Ihren Pellet-Holz-Kombikaminofen heute entweder mit den Holzpellets oder morgen mit dem herkömmlichen Kaminholz ein schönes Kaminfeuer zu entfachen.

Dass das stromlose Pellet-Feuer, so schön und so groß wie das klassische Holzfeuer in deren selben Größe brennt, das ist unverkennbar exklusiv Max Blank.

Wählen Sie das Beste für sich und Ihre Umwelt!

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentralen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230. Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“

UND AN DER FEUER-ROMANTIK ENTSPANNEN.

Einfach bedienbar, ab jetzt nur noch wohlfühlen.

Clever kombiniert,
einfach im Genuß!


UNTEN FEURIG


OBEN SCHMACKHAFT

Stromlos
mit Holzpellet

Oder mit
Kaminholz

Der 4- in 1-Mehrwert – Kombiofen,
ein Pelletsystem im Holzofen: Modell NÜRNBERG BF





																	
Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	8 6 / 8	55 x 43 x 136 cm 262 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 10 / 13	63,5 x 45,5 x 137 322 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	◀ Holz ◀ Pellet S / XL
90	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	91
			Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:							Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:					

BAMBERG BF



PRATO BF STONE



<<<<< nur seitlich >>>>>

		2.1		9		12				2.2		3		5.3		9		10		13		15	
Holz ➤ Pellet S / XL ➤	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 10 / 13	63,5 x 45,5 x 137 322 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	54 x 45 x 149 cm 239 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	⬅ Holz ⬅ Pellet S / XL						
92	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	93						
			Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:							Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:											




PRATO BF CERAMICS



PRATO BF STONE



< < < < nur seitlich > > > >



< < < < nur seitlich > > > >



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	54 x 45 x 149 cm 239 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	54 x 45 x 149 cm 239 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074 / 0,086 0,093/0,070	< Holz < Pellet S / XL
Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230							
94	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	95

FLORENZ BF STONE



<<<< nur seitlich >>>>

2.2

3

5.3

9

10

13

15

66

60

61

62

63

64

65

70

Holz
Pellet S / XL

87 %
86/85 %

6,5
7,5 / 11

6
3 / 6

11
8 / 11

Weiteres hierzu S. 230

55 x 45 x 172,5 cm
293 kg

33 cm
3,8/7,5 kg

31 mg/m3
36/30 mg/m3

1074/0,086
0,093/0,070

87 %
86/85 %

6,5
7,5 / 11

6
3 / 6

11
8 / 11

Weiteres hierzu S. 230

55 x 45 x 172,5 cm
293 kg

33 cm
3,8/7,5 kg

31 mg/m3
36/30 mg/m3

1074/0,086
0,093/0,070

Holz
Pellet S / XL

96

W.-Grad:

kW:

Feuer-/
Abbrand-(h)

Wärmeabgabe-
zeit bis:

Maße: B x T x H

Scheit-
holz:

Staub:

CO:
mg/m3/%

W.-Grad:

kW:

Feuer-/
Abbrand-(h)

Wärmeabga-
bezeit bis:

Maße: B x T x H


Scheit-
holz:

Staub:

CO:
mg/m3/%

97

FLORENZ BF CERAMICS



<<<< nur seitlich >>>>

2.2

3

5.3

9

10

13

15

66

60

61

62

63

64

65

70

Holz
Pellet S / XL

87 %
86/85 %

6,5
7,5 / 11

6
3 / 6

11
8 / 11

Weiteres hierzu S. 230

55 x 45 x 172,5 cm
293 kg

33 cm
3,8/7,5 kg

31 mg/m3
36/30 mg/m3

1074/0,086
0,093/0,070

87 %
86/85 %

6,5
7,5 / 11

6
3 / 6

11
8 / 11

Weiteres hierzu S. 230

55 x 45 x 172,5 cm
293 kg

33 cm
3,8/7,5 kg

31 mg/m3
36/30 mg/m3

1074/0,086
0,093/0,070

Holz
Pellet S / XL

96

W.-Grad:

kW:

Feuer-/
Abbrand-(h)

Wärmeabgabe-
zeit bis:

Maße: B x T x H

Scheit-
holz:

Staub:

CO:
mg/m3/%

W.-Grad:

kW:

Feuer-/
Abbrand-(h)

Wärmeabga-
bezeit bis:

Maße: B x T x H

Scheit-
holz:


Staub:

CO:
mg/m3/%

97



<<<< nur seitlich >>>>



ÖKOLOGISCH BRATEN & BACKEN,

Mit überschüssiger, freiwerdender Holzfeuer-Energie



SCHMECKT ÜBERRASCHEND ANDERS,

STROMLOS IM KAMINOFEN MIT BACKFACH.

und langzeit verteilt gespeicherte Wärme abgeben.



KNUSPRIGER UND BEKÖMMLICHER!



Holz Pellet	➤	83 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	87 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	➤	Holz Pellet
	➤	83 %	8,7	6	18	543 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	83 %	8,7	6	18	457 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	➤	
	Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230								
102	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	103		




2.1

8

12

15





Holz Pellet	➤	87 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm 457 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	87 % 83 %	7,5 8,7	7	18	64 x 63 x 155 cm 457 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	⬅	Holz
	➤	83 %	8,7	6	18							6	18					⬅	Pellet
	Weiteres hierzu S. 230				Weiteres hierzu S. 230														
106	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	107		



Holz ➤ Pellet S / XL ➤	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 15	60,5 x 48,5 x 137 cm 310 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
108	Weiteres hierzu S. 230							
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%



TOULOUSE BF




TOULOUSE BF



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 15	60,5 x 48,5 x 137 cm 310 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	13 10 / 16	60,5 x 48,5 x 137 cm 345 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
	Weiteres hierzu S. 230				Weiteres hierzu S. 230				Weiteres hierzu S. 230				Weiteres hierzu S. 230				111
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	



87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 15	60,5 x 48,5 x 137 cm 310 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
Weiteres hierzu S. 230								
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	113



2.1

5.3

7.1

12

19

40

Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 15	64,5 x 54,5 x 154 cm 437 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
Weiteres hierzu S. 230								
114	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Ökologisch und nachhaltig mit natürlichen Naturmaterialien !

20 WERTVOLLE ARGUMENTE


Bleiben Sie mit dem Mehrwert-Kaminofen unabhängiger und freier.

FÜR IHRE 10 MEHRWERT-MERKMALE:

Immer eine Idee voraus sein. Sichern Sie sich Ihre Lebensqualität auf Dauer.



Mit Daten und Fakten
zu Ihrem Traumkamin.



IHR MEHRWERT

MEHRWERT FÜR SIE

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentralen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung.

Weiteres siehe Seite 230.

Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“

TOULOUSE WF



TOULOUSE WF



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 12	60,5 x 48,5 x 115,5 cm 243 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	12 10 / 12	60,5 x 48,5 x 115,5 cm 243 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230							
118	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	119



Holz ➤ Pellet S / XL ➤	87 %	6,5	6	15	61,5 x 48,5 x 137 cm 385 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	12 / 15				
Weiteres hierzu S. 230					Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:					



Ein stromloses Pelletfeuer so schön und romantisch wie ein Holzfeuer !

TOULOUSE SP



TOULOUSE SP



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	61,5 x 48,5 x 137 cm 385 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	61,5 x 48,5 x 137 cm 385 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	◀ Holz ◀ Pellet S / XL
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	125



TOULOUSE SP



TOULOUSE SP



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	16 13 / 16	61,5 x 48,5 x 137 cm 420 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	15 12 / 15	61,5 x 48,5 x 137 cm 385 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	⏪ Holz ⏩ Pellet S / XL
	Weiteres hierzu S. 230										Weiteres hierzu S. 230						
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
126																	127

STRATOS S

Mit vielen Mehrwert-Vorteilen :

INNOVATION TRIFFT TRADITION :
EIN PATENTIERTES, STOMLOSES PELLETTABBAND-VERFAHREN !

- Bequem entspannen.
- Bis zu 18* Stunden die angenehme Wärme genießen.
- Bis zu 6* Stunden Pellet-Feuer + Glut.
- Das Pelletfeuer, so schön wie das Scheitholzfeuer!


Eingebettet in exklusives Schiefergestein,
das stromlose Pelletsystem im Kaminofen.

IHR MEHRWERT:

- Ganz ohne Strom
- 1 Minute Umstellzeit
- Ohne Lüftergeräusch

FREIER UND UNABHÄNGIGER:

- Vom Brennstoff Holz oder Pellet
- Vom Elektronikservice



HEUTE PELLETT
-stromlos-

MORGEN
SCHEITHOLZ



Holz	➤	87 %	6,5	6	18	64,5 x 54,5 x 135 cm	33 cm	31 mg/m ³	1074/0,086
Pellet S / XL	➤	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	12 / 18	372 / 540 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m ³	0,093/0,070
Weiteres hierzu S. 230									
128	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO:	mg/m ³ /%

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentralen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230.

Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“



2.1

5.3

7.1

12


19

40

Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 154 cm 417 / 585 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
Weiteres hierzu S. 230								
130	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Anthrazitfarbener Naturschiefer speichert zusätzlich die angenehme Wärme !

STRATOS M



Holz	➤ 87 %	6,5	6	18	64,5 x 54,5 x 154 cm	33 cm	31 mg/m3	1074/0,086
Pellet S / XL	➤ 86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	12 / 18	417 / 585 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m3	0,093/0,070
Weiteres hierzu S. 230								
132	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%



PATENTIERTES
Pelletabbbrand-Verfahren

DOPPELTE UNABHÄNGIGKEIT
bietet Ihnen das zusätzliche Pelletfeuer:
2 Feuerarten
Heute Pellet, morgen Scheitholz

2 faszinierende Feuerfarben
Ocker und Blau

Brennraumwärme bis zu 6* Stunden

Ofen-Außenwärme bis zu 18* Stunden


Mehrwert-Vorteile:
Ohne Strom
Ohne Gebläsegeräusch
Ohne Elektro-Smog

PELLET-Abbrand bis zu 99,7%
bei einer Restasche von 0,5-0,3%



Stratos (Stone Grau)

hier mit stromloser Pellet-Feuerung



Amtlich geprüfte Qualität

* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung.


Weiteres siehe Seite 230.

Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“

STRATOS S



STRATOS M



2.1

5.3

7.1

12

19

40

Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 135 cm 372 / 540 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
Weiteres hierzu S. 230								
136	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 154 cm 417 / 585 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
Weiteres hierzu S. 230								
137	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%



2.1

5.3

7.1

12

19

40

Holz	87 %	6,5	6	18	64,5 x 54,5 x 135 cm	33 cm	31 mg/m ³	1074/0,086
Pellet S / XL	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	12 / 18	372 / 540 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m ³	0,093/0,070
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m ³ /%




2.1

5.3

7.1

12

19

40

Holz	87 %	6,5	6	18	64,5 x 54,5 x 184,5 cm	33 cm	31 mg/m ³	806 / 0,065
Pellet S / XL	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	12 / 18	475 / 643 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m ³	1073 / 0,086
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m ³ /%

STROMLOS MIT PELLET ODER HOLZ:

Max Blank-High Quality hat den Anspruch, weltweit die hochwertigsten Kamine, Kaminöfen und Lüftungstüren herzustellen. Wir wollen unseren Kunden mit dem Besten dienen, was die Technik zum jeweiligen Zeitpunkt zu bieten hat:


Wärme speichern und umweltschonend Holz sparen. Das alles zuverlässig im über 600 kg schweren Stratos L. Im Inneren wird die wertvolle Abwärme bis auf das Machbare, in der Max Blank Modellreihe, in Nutzwärme umgewandelt. Nach dem Anzünden der Pellets können Sie bis zu 18* Stunden die Strahlungswärme in Anspruch nehmen. Die Natur gab uns die Sinne, sie scheint uns zu mögen.

Ihr Vorteil: Je größer ein „Ofenmantel“, desto größer die so angenehme „Strahlungswärme“. (ähnlich wie die Wirkung der Sonnenstrahlen)

DER WÄRMEABGABEZEITRAUM BIS ZU 18* STUNDEN.

Viele Max Blank Modelle bieten mehr: Sich wärmen, Wärme speichern und die Faszination, je nach der Modellwahl, vorzüglich wie im Odin BF, Odin SP, Stratos, Nantes L, Chur L bis zu 18* Stunden und mit den etwas kleineren Modellen wie dem Toulouse BF, Toulouse SP, Rio SP bis zu 15* Stunden die Strahlungswärme in Anspruch nehmen.

Alle mit integriertem Speichermodul, der äußeren dunklen Natur-Speichersteinverkleidung, mit der Pelletfeuerungs-Modul-Ausstattung, welche vom Pellet-Anzünden bis zum Erkalten der Ofenaußenwand, bis zu 18* Stunden die gesunde Strahlungswärme, bequem ohne nachlegen zu müssen, an Ihren Wohlfühlraum abgeben. Mit ihnen schafft man Lebensräume und Wohlfühlräume. Schon heute sich wärmen und Ihren Urenkeln eine große Freude bereiten: Schont die Umwelt und das Portemonnaie. (z.B. Stratos)



* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentralen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung. Weiteres siehe Seite 230. Rechtliche Hinweise zu d. Angaben, siehe in den aktuellen Katalogen sowie die Hinweise im Impressum unter „maxblank.com.“

STRATOS L



ODIN S



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	18 12 / 18	64,5 x 54,5 x 184,5 cm 475 / 643 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	83 % 83 %	7,5 8,7	7 6	14 14	64 x 63 x 125,5 cm 403 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	◀ Holz Pellet
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	141



Holz ➤	83 %	7,5	7	14	64 x 63 x 125,5 cm	33 cm	32 mg/m³	806 / 0,065
Pellet ➤	83 %	8,7	6	14	403 kg	7,5 kg	22 mg/m³	1073 / 0,086
142	Weiteres hierzu S. 230							
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m³/%

Große schöne Feuerromantik mit lang anhaltender Strahlungswärme-Abgabe !



2.1


8

12

15



Holz Pellet	➤	83 %	7,5	7	14	64 x 63 x 125,5 cm 403 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	83 % 83 %	7,5 8,7	7	14	64 x 63 x 125,5 cm 403 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086	⬅	Holz
	➤	83 %	8,7	6	14							6	14					⬅	Pellet
	Weiteres hierzu S. 230				Weiteres hierzu S. 230														
144	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	145		




Holz Pellet	➤	83 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	83 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	➤	Holz
	➤	83 %	8,7	6	18	543 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	83 %	8,7	6	18	543 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	➤	Pellet
	Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230								
146		W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	147	



83 %	7,5	7	18	64 x 63 x 155 cm 543 kg	33 cm 7,5 kg	32 mg/m3 22 mg/m3	806 / 0,065 1073 / 0,086		Holz Pellet
83 %	8,7	6	18						
Weiteres hierzu S. 230				Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%		
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:						

ABSOLUT REVOLUTIONÄR!


Ein Quell der Ruhe und Entspannung. Bis zu 18* Stunden die natürliche Wohlfühl- Atmosphäre genießen, ohne Pellets* nachzufüllen.



IHR MEHRWERT:

Bis zu 18* Stunden die Kaminofen-Wärmeabgabe mit Scheitholz oder Holzpellets genießen, ohne Pellets nachzufüllen. Das alles stromlos!

Das Temperaturverhalten im Ofenmantel vom Wärme- Speicherofen Modell STRATOS S



Die beeindruckende Effizienz von Kaminöfen und Kaminen aus der Ofen- und Kaminmanufaktur Max Blank High Quality definiert alles neu, was ein stromloses Pelletsystem im Holzofen kann.

Jedes einzelne Feuerungselement am Kaminofen STRATOS S trägt zur attraktiven Langzeit-Wärmeabgabe bei; von der absolut energiesparenden und stromlosen Pellet-Feuer-Brennraumtechnologie bis hin zur Speichermasse.

Die Brennraumschamotte mit 26 kg, der innere Speicherblock mit 152 kg Speichermasse und dem aus der Natur gewonnenen, von Hand bearbeiteten, exzellenten schönen Natur-Speichersteinmantel, bringen sein Gesamtgewicht auf 540 kg.

Das alles ergänzt sich auf natürlichem Weg, ohne Strom, ohne zusätzliche Hilfsenergie. Somit bleiben Sie freier und unabhängiger in Ihrer Brennstoffwahl, zwischen Scheitholz & Pellets.

GEBALLTE KRAFT. ELEGANT VERPACKT.

Das Herzstück in Ihrem Zuhause. Ein Hoch auf die Gemütlichkeit.


Vom Anzünden des Kaminofens bis zum Erkalten der inzwischen aufgeheizten Kaminaußenhaut erwärmt er bis zu 18* Stunden Ihren Lebensraum oder Ihr Wohnzimmer mit der so wohligen und gesunden Strahlungswärme.

Dadurch verleiht er Ihrer Wohnqualität eine vorzügliche 5-Sterne-Kategorie. Das alles, ohne Kaminholz oder Pellets nachfüllen bzw. nachlegen zu müssen.


So entstehen die Max Blank Kaminöfen aus nachhaltiger, natürlicher Ökologie, welche die zukunftsweisende Effizienztechnologie mit höchster Ofenbaukunst in Einklang bringt.

Zum Bild rechts:

Die Wärmeabgabe-Menge-/ Temperatur- und Zeitverlauf. Pellet-Feuerungstechnik im Modell STRATOS S, STRATOS M, STRATOS L, ODIN SP, ODIN BF, CHUR




* Abhängig von der Modellwahl und Ausstattung, vom Anzünden der Pellets bis zum Erkalten der dunkleren Natursteinoberfläche. Abhängig von der Außentemperatur, des zentrischen Ofenstandorts und vom Isoliergrad des Wohnraums, der Pelletqualität, der Rauchgasführung und der Bedienung.



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	58 x 43 x 104 cm 231 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	58 x 43 x 104 cm 231 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	Holz Pellet S / XL
152	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	153
	Weiteres hierzu S. 230																

LILLE BASIC STEEL



0



Ofensockel bequem vom Bauherrn in eigenem Design realisierbar !

87 %
86/85 %

6,5
7,5 / 11

6
3 / 6

8
6 / 8

Weiteres hierzu S. 230

W.-Grad:

kW:

Feuer-/
Abbrand-(h)

Wärmeabga-
bezeit bis:

50 x 41 x 67 cm
135 kg

Maße: B x T x H

33 cm
3,8/7,5 kg

Scheit-
holz:

31 mg/m³
36/30 mg/m³

Staub:

1074/0,086
0,093/0,070

CO:
mg/m³/%

◀ Holz
◀ Pellet S / XL

155

TOULON II STEEL




LILLE IV STONE



Holz Pellet S / XL	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	8 6 / 8	108 x 41 x 105 cm 179 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	53,5 x 41 x 107,5 cm 178 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	◀ Holz ◀ Pellet S / XL
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	157




Holz Pellet S / XL ➤	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	108 x 41 x 107,5 cm 201 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	9 7 / 9	108 x 41 x 107,5 cm 201 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070	⬅ Holz Pellet S / XL
158	Weiteres hierzu S. 230																
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	159
Weiteres hierzu S. 230																	



Holz Pellet S / XL	87 %	6,5	6	10	57,5 x 48,5 x 115 cm	33 cm	31 mg/m3	1074/0,086	87 %	6,5	6	10	57,5 x 48,5 x 115 cm	33 cm	31 mg/m3	1074/0,086	⏪ Holz
	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	7 / 10	212 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m3	0,093/0,070	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	7 / 10	212 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m3	0,093/0,070	⏩ Pellet S / XL
	Weiteres hierzu S. 230																
160	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	161



BOSTON BASIC



Holz ➤	75 / 80 %	7 / 7,5	4	10	71 x 45 x 113 cm 275 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5/0,088
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%



LISSABON II



Holz ➤ Pellet S / XL ➤	87 % 86/85 %	6,5 7,5 / 11	6 3 / 6	10 7 / 10	62,5 x 47,5 x 108,5 cm 414 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg/m3	1074/0,086 0,093/0,070
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%



BOSTON BASIC

75 / 80 %	7 / 7,5	4	10	71 x 45 x 113 cm 275 kg	33 cm	30 mg/m3	1094,5/0,088	← Holz
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	



Sich Wärmen ist nicht immer dasselbe, auch nicht wenn man von Qualität spricht. Qualität kann nämlich immer anders betrachtet werden, wenn man zur Basis der Qualität entsprechende Voraussetzungen setzt. Dazu ist eine gewisse Sicherheit die Basis, auch nach dem Kauf das vorzufinden, was man sich vorgestellt hat und nicht nur das, was ein guter Verkäufer schmackhaft macht!

Das Prinzip Sicherheit heißt: Keine Kompromisse. „Spiele mit deinem Charme, aber nie mit deiner Sicherheit.“ Wir denken an Ihre aktive und passive Sicherheit. Wer Kamine oder Kaminöfen konstruieren will, die ihrer Zeit voraus sind, muss Entwicklungen von morgen erkennen. Zum Beispiel die Werkstoffe.

Das galt für Schwert und Pflug unserer Vorfahren wie für die Brücke und den Ofen von heute. Wer eine 99%-ige Sicherheit, Formensprache, Funktion und Qualität erreichen will und zusätzlich die Produktionsüberwachung durch den TÜV-Süd einbezieht, kann über seine Verlässlichkeit ganz offen sprechen.

Letzteres haben wir uns besonders zu Herzen genommen. Vielleicht liegt es daran, dass man ihnen die Leidenschaft ansieht, mit der sie entwickelt und gebaut worden sind. Ihre unvergängliche Schönheit macht sie jedenfalls so einzigartig wie ihre Persönlichkeit. Schätzen Sie sanft geschwungene oder gradlinig klare Formen? Sie haben die Wahl.

Eine zurückhaltende, funktionale Anmutung und die hochwertige Materialkombination aus hochwertigen Stahl garantieren Wertbeständigkeit und Stilunabhängigkeit. Hier passt alles zusammen. Die Kombinationen: ein Europapatent von Max Blank. Unten das Kaminfeuer, oben die berieselnde Wasserwand. Das Modell Angel Falls und Niagara in gesunder Harmonie von Feuer & Wasser: wohlige Strahlungswärme aus dem Holzfeuer. Faszination der Feuerromantik. Angenehmes Raumklima durch die gleichzeitige Luftbefeuchtung, Binden von Staub durch die großflächige Wasserwand. Im Sommer den Raum kühlen und die Luft befeuchten. Wohn-Wellness pur. Ein ideales Raumklima und ein „Two-in-one“-Entspannungsprogramm. Das täglich zu erleben, wird Ihnen ein Vergnügen sein. Im Dreiklang: Erholen, Entspannen und Wohlfühlen. In aller Bescheidenheit, eine Erfindung, der nur eines vorausseilt: ihr Ruf.

Die angenehme Raumluft kann so sein, wie man es gerade braucht. Immer anders und doch immer passend. Bei Max Blank arbeiten alle unermüdlich daran, die Begegnung zwischen Feuer+Wasser perfekt zu machen. 5-fach Nutzen Sommer-Winter-Wohnwellness: Wärmen / Entspannen / Luft befeuchten / Staub binden / Feuer + Wasserfall-Animation bestaunen



87 % 86/85 %	6,5 7,5/11	6 3/6	9 7/9	77,5 x 48,5 x 188 266 kg	33 cm 3,8/7,5 kg	31 mg/m3 36/30 mg	1074/0,086 0,093/0,070	
Weiteres hierzu S. 230								
W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	



2.1

Holz ➤	78 / 80 %	6,7	4	7	116 x 67,5 x 213,5 cm 642 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	Die Luft befeuchten, den Staub binden und sich vom Wasserfall inspirieren lassen !
	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
168			Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:					



Zum Schutz für brennbare Fußböden wird eine zur Ofenform passende Funkenschutz-ESG-Glasplatte vorgelegt, welche in den Sommermonaten bequem weggenommen werden kann und dadurch der Kamin-Ofen in Funktion als Möbelstück noch schöner zur Geltung kommt.



Wir bedanken uns hier ganz besonders bei der HAIN - PARKETT - Manufaktur, welche mit höchsten Qualitätsansprüchen in aller Welt seine schönen Naturholzdielen zum Einsatz bringt und diese uns auch hier dazu zur Verfügung gestellt hat. www.hain.de



Putzbündiges Luftgitter mit 1-Finger-Bedienung



Putzbündiges Luftgitter mit 1-Finger-Bedienung



Two In One Luftgitter Plano mit 1-Finger-Bedienung



Two In One Luftgitter Plano mit 1-Finger-Bedienung



Regulierbares Luftgitter MB 9000 mit Two-In-One Einbaurahmen



Two-In-One Einbaurahmen für MB 9000 Luftgitter mit Drehknopf



Putzbündiges Deckengitter mit 1 Hebel-Bedienung



Deckenluftgitter Plano mit 1 Hebel-Bedienung



Ein Programm-Auszug von 600 Varianten u. Zubehör: Hier die Kachelofentüren 1-türig mit Jalousie in vielen Design-Varianten



Luftgitter Lamelle putzbündig in Sonderfarbe



Einblick zum Luftgitter-Programm:
Two In One-Luftgitter MB 9000 oder PLANO:

Ausgestattet mit einem beidseitig individuell einsetzbaren, verzinktem Einbaurahmen können Sie vor Ort entscheiden, wie das Gitter verbaut werden soll: Ohne Anschlag oder mit, an der anderen Stirnseite des Luftgitter-Einbau-Rahmens. Die exklusive Linie, das PUTZBÜNDIGE Luftgitter mit dem hochwertigen Edelstahl-Einbaurahmen.

Je nach Modell, können Sie die Luftgitter-Bedienvarianten wählen: Den klassischen Drehknopf, die 1-Hebelbedienung oder die elegante 1-Finger-Bedienung (ohne Hebel). Die Linie LAMELLE: Sie bietet ein elegantes Design, mit herausnehmbarem Innenteil, je nach Ihren Bedürfnissen, starr oder regulierbar. Weitere Kalt- oder Warmluftgitter, Designgitter und Luftleisten verschiedener Art. Alle Ihren Wünschen entsprechend.




Design-Luftgitter LAMELLE nicht regulierbar




Designgitter „Sonne“ Edelstahl regulierbar



Luftleisten in unterschiedlichen Dimensionen



- 01.** Holzfeuerungstechnik mit Hochtemperatur-Schamotte.
- 02.** Primär-Feuerungs-Zuluft aus feinen Düsen strömend.
- 03.** Gesteuerte Sekundärzuluft zum klaren Spülen der Feuerscheiben.
- 04.** Feuer-Umlenkschamotte bringt die Flamme nochmals zur Front.
a) Feuerumlenk-Zwischenraum.
- 05.** Nochmalige Feuer-Umlenkplatte um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
b) Zweiter Feuer-Umlenk-Zwischenraum.
- 06.** Dritter Feuer-Umlenk-Spezialstahl um den Feinstaub zu minimieren.
- 07.** Rauchgasabgang-Anschluss direkt in den Schornstein oder sofort zur besseren Wärmeverteilung in den Wärmespeicher.
- 08.** Belfort XO- oder XS-Decke aus fein geschliffenen Anthrazit-Schiefer-Platten, darunter ist die Aufnahme für eine bauseitige- oder Systemhaube vorbereitet.
- 09.** Luftregelung zum optimalen Wärmespeichern. Dies kann auch rechts eingesetzt werden.
- 10.** Verschleißfester, satter Türverschluss! Immer angenehm u. griffbereit, der Heißtürgriff!
- 11.** Technik zum Selbstschließen der Heißtüre. Ein bequemer und patentierter Türverschluss.
- 12.** Massive wartungsfreie Scharniere für die robuste Heißtüre.
- 13.** Feuerungs-Regler: Einfach zu bedienen! Ab dem Anheizen nach 10 - 15 Min. den Hebel auf Mitte stellen und ab dem Zeitpunkt von dem sich das Flammenmeer in die verbleibende Glut wandelt, können Sie mit 1-2 mal Holz nachlegen mit dem integrierten Zusatzspeicher mehrere Stunden die angenehme Strahlungswärme genießen.



- 01.** Edle Natursteinfront 3-4 cm dick auch in Funktion als Wärmespeicher.
- 02.** Selbstschließende, massive und wartungarme Ofentüre, von einer Edelstahlfacette umgeben.
- 03.** Holzfeuer-Brennraum für 50 cm Holzlänge und mit Wärmespeicher-Schamotte-Innenverkleidung.
- 04.** Als Sonderausstattung ein Wärmespeicherblock: Bei 1-2 x Holz nachlegen spendet dieser Belfort vom Anzünden bis zum Erkalten mehrere Stunden die angenehme Strahlungswärme.
- 05.** Vielseitiger Rauchrohr-Anschluss: Abgang innerhalb vom Belfort seitlich oder hinten. Der Abgang nach oben ohne/mit halbhoher oder decken hoher Kaminhaube, auch bauseits möglich.
- 06.** Die Kamindecken der Belfort System Kamine werden mit großformatigen, fein geschliffenen Schieferplatten und 1 Luftgitter zur Speicherwärme-Regelung ausgestattet. Darunter integriert ist der Tragrahmen für den optionellen Kaminhauben-Aufbau. Bitte bei Bestellung mit angeben.
- 07.** Massives Stahlträger System sorgt für eine schnelle Kleber- und staubfreie Montage.
- 08.** Wärmeleitbleche verteilen die gleichmäßige Wärmeabgabe am Belfort S.
- 09.** Befestigungsglaschen für schnelle und einfache Naturstein-Montage. Auch zu einem späteren Zeitpunkt ist ein verlustfreier Abbau wieder möglich.
- 10.** Rückseitiger 4cm Natur-Speicherstein sorgt für eine lange Nachhaltigkeit.
- 11.** Einstellbarer Kamin-Stahlsockel.
- 12.** Naturstein seitlich, also allseitig von pflegeleichten nachhaltigen und schönsten Natur-Speichersteinen umgeben.
- 13.** 4-seitige Lochdeko-Blende für den Kaltluft-Eintritt.

**TRADITION &
PERSONNALISATION**


**INDIVIDUELLES
EINBAU-SYSTEM**




**GEPLANT, EINGEBAUT
VON IHREM OFENBAUER!**

oder wie in S. 178

KE Arima



KE Arima



Arima, der flexible Kamineinsatz zur passgenauen Gestaltung
im Einklang verfügbarer Wohngeometrie.

Die horizontale Linie ist allgegenwärtig als Leitlinie des Blickes:
Bewusst reduziertes Kamindesign als klares Statement gegen schnelllebige Trends.

BELFORT XS



BELFORT XS



1	5.2	6	12			1	5.2	6	12
---	-----	---	----	---	---	---	-----	---	----

Holz	➤	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 52 x 130 cm 563 / 644 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 52 x 130 cm 563 / 644 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	➤	Holz
		Weiteres hierzu S. 230										Weiteres hierzu S. 230							
178		W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	179	

BELFORT XS



BELFORT S



Holz ➤	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 52 x 130 cm 563 / 644 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 52 x 165 cm 684 / 846 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	➤ Holz
	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
180			Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:							Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:					181



1

5.2


6

12





Holz ➤	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	165 x 54 x 165 cm 953 / 1115 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	165 x 54 x 165 cm 953 / 1115 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	◀ Holz
Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230					Weiteres hierzu S. 230							
184	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	185



Holz ➤	78 / 80 %	6,7	4	9 / 15	128 x 46,5 x 165 cm 322 / 484 kg	52 cm	21 mg/m3	1244 / 0,100	DIE INDIVIDUELLE EINBAUVARIANTE ! "Arima-Kamineinsatz" mit Steinwand nach Kundenwunsch vom Ofenbauer eingebaut !
	W.-Grad:	kW:	Weiteres hierzu S. 230		Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	
			Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:					

10 X MEHRWERT IST MEHR WERT

Wir sind über 35 Jahre unterwegs zu neuen Zielen.
Für Sie immer fortschrittlich und wegweisend.



IHR MEHRWERT:

Nachstehende Fakten sprechen für sich.
Nur so, vom Spezialist "Pelletfeuer ohne Strom": Max Blank.



Wir setzen alles daran, immer besser,
immer eine Idee, voraus zu sein.



Ein Beweis für Vertrauen auf Qualität.



Kaum zu glauben – berühren Sie ihn!



Ein guter Schutz vor Nachahmung.



Sind die wertvollen Spezialisten vor Ort.



Alle stählernen Feuersysteme und Stahl-Ofenmodelle
werden ausschließlich bei Max Blank gefertigt.

UND BIETET ANGENEHME NEBENEFFEKTE:

Immer eine Idee voraus sein. Jede Modellgruppe hat ihre eigenen Besonderheiten.
Sichern Sie sich Ihre Lebensqualität auf Dauer.

- **IHR 1. MEHRWERT: 65 cm hohe Pelletfeuer-Romantik stromlos.**
Im Kombiofen, stromlos, mit Holzpellet oder mit Kaminholz - Modelle Frankfurt + Dijon
- **IHR 2. MEHRWERT: Sich wärmen, entspannen + Brot backen.**
Stromlos, mit Pellet oder Scheitholz - Modelle Nürnberg + Bamberg + Prato + Florenz + Toulouse
- **IHR 3. MEHRWERT: Braten und backen + bis zu 18* h Wärme abgeben.**
Beim stromlosen Heizen, energiekostenfrei Brot backen - Modell Odin BF (siehe Seite 88)
- **IHR 4. MEHRWERT: Sich bis zu 18* Stunden wärmen und entspannen.**
Mit dem Scheitholz oder stromlos mit den Pellets, ohne nachlegen zu müssen. - Modell Stratos (grau gemeißelt)
- **IHR 5. MEHRWERT: Wohnwellness mit Feuer und Wasser.**
Das Raumklima mit Feuer und Wasser aufwerten. - Modell Niagara
- **IHR 6. MEHRWERT: Bei Farbe und Feuer in Stimmung kommen.**
"Zum Leben braucht der Mensch Farbe." (LeCorbusier, Architekt 1887-1965) - Modell Nantes L Ligth`n`Fire
- **IHR 7. MEHRWERT: Mit Funktion, Material, Form und Farbe.**
Stromlos mit Pellets eine gute Entscheidung treffen.
- **IHR 8. MEHRWERT: 200 stromlose Kombiofen-Varianten, Kamine und Kaminöfen.**
Und Sie werden freier und unabhängiger.
- **IHR 9. MEHRWERT: 20 wertvolle Argumente für 10 Mehrwerte.**
Alles spricht für den Kombiofen mit stromlosen Pelletsystem im Holzofen.
- **IHR 10. MEHRWERT: Links 6 weitere wichtige Entscheidungshilfen.**
Nur so exklusiv bei Ihrem Max Blank Fachpartner in Ihrer Nähe.

KE1 KAMINEINSATZ

KE1 KAMINEINSATZ + BACKFACH

Für Ihre Ofenplanung,
das individuelle Kamin-
design auf Ihren Wunsch
gestaltet und aufgebaut.



Individuelle Gestaltung mit
Max Blank Kamin-Einsätzen
von ihrem Ofenbauer.







Pellet

Holz

KE1 mit gebogener oder gerader Tür

KE1 Kamineinsatz + Backfach



5 IN 1 MULTISYSTEM: WÄRMEN •

Individuell wohin Sie wollen.


ENTSPANNEN • WÄRME SPEICHERN • BRATEN • BACKEN

Ökologisch freier und unabhängiger.

Oder Esszimmer

Zur Küche

Oder Wintergarten



Individuell Ihr Kamineinsatz mit Backfach:

Mit Ihrem **Ofenbaumeister** planen und bauen Sie Ihr ökologisches Wärmezentrum, um sich gemütlich zu wärmen oder sich gleichzeitig gesund zu ernähren.

Sie sind frei in der Anwendung der Platzierung Ihres Backfaches:
Ob direkt übern Kamineinsatz oder in allen Richtungen frei gedreht. Wenn Sie bereits mit dem Two In One Pellet- Holz Kombi-Kamineinsatz mit Backfach beim Heizen sind, dann können Sie:

Ohne Mehrenergie mit Holz oder mit der patentierten stromlosen Pelletfeuerung Braten oder Backen. Siehe hierzu in Seite 88.

Ideal zum Austausch: Alt- Neu !



Two In One – Pellet-Holz-Kamineinsätze:




Zur Scheitholzfeuerung und als Exklusiv-Ausstattung mit dem neuen stromlosen Pelletfeuerungs-System.

Dann haben Sie die Wahl:
Heute stromlos mit den Pellets und morgen mit dem klassischen Scheitholz ein abwechslungsreiches Feuerdesign zu inszenieren.

Je nach der Modellwahl, der Speicherausstattung und der Bauweise des vom **Ofenbaumeister** geplanten Heizkamins können Sie mit 1 Pellet-Füllung und dem patentierten, stromlosen Pellet-Feuerungssystem: Die Wärme am Ofen bis zu 18* Stunden fühlen.

Ideal zum Austausch: Alt- Neu !





INDIVIDUAL WÄRMEN-
ENTSPANNEN-
BRATEN ODER BACKEN.



- ① Kaminfeuer
- ② Braten & Backen
- ③ Kachelofen

INDIVIDUELLER AUFBAU
MIT KE1 + BACKFACH
DURCH IHREN OFENBAUER!





Holz Pellet	➤ 83 %	7,5	7	9 / 15	90 x 68 x 165 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065
	➤ 83 %	8,7	6	9 / 15	558 / 708 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086
Weiteres hierzu S. 230								
196	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%

Ein freistehender Kamin mit einer creme Natursteinfront und seitlich gebürstetem Schiefer.




Holz Pellet ➤ ➤	83 %	7,5	7	9 / 15	90 x 68 x 165 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	83 %	7,5	7	9 / 15	90 x 68 x 165 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065	⬅ Holz
	83 %	8,7	6	9 / 15	558 / 708 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	83 %	8,7	6	9 / 15	558 / 708 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086	⬅ Pellet
	Weiteres hierzu S. 230								Weiteres hierzu S. 230								
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m3/%	199

DER NACHWACHSENDE ROHSTOFF HOLZ BERUHIKT.


Wenn alle mit Holz heizen würden, dann hätten wir weniger Sorgen um die Ozonschicht.

ENTSPANNTER UND UNABHÄNGIGER IN DIE ZUKUNFT SEHEN.

CO₂-Neutral: Beim Heizen mit Holz wird die ähnliche Menge an CO₂ entstehen, als würde das Holz im Wald verrotten.







Holz Pellet	➤	83 %	7,5	7	9 / 18	125 x 59 x 165 cm	33 cm	32 mg/m3	806 / 0,065
	➤	83 %	8,7	6	9 / 18	335 / 435 kg	7,5 kg	22 mg/m3	1073 / 0,086
Weiteres hierzu S. 230									
204	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	

DIE INDIVIDUELLE EINBAUVARIANTE !

KE 1-Kamineinsatz mit Steinwand nach Kundenwunsch vom Ofenbauer eingebaut !



KE2 KAMINEINSATZ

Für Ihre Ofenplanung, das individuelle Kamindesign
auf Wunsch von Ihrem Ofenbaumeister gestaltet und aufgebaut !



Pellet


KE2 mit gebogener oder gerader Tür





33

34



DIE INDIVIDUELLE EINBAUVARIANTE !

Mit Naturstein, Klinker-Glas-oder mit Designputz, ideal nach den Kundenwünschen umrahmt.

87 %
86/85 %

6,5
7,5 / 11

6
3 / 6

10
7 / 10

68 x 47,5 x 175,5 cm
173 / 253 kg

33 cm
3,8/7,5 kg

31 mg/m3
36/30 mg/m3

1074/0,086
0,093/0,070

◀ Holz
◀ Pellet

Weiteres hierzu S. 230

W.-Grad:

kW:

Feuer-/
Abbrand-(h)

Wärmeabga-
bezeit bis:

Maße: B x T x H

Scheit-
holz:

Staub:

CO:
mg/m3/%

NANTES E STEEL




NANTES E CRYSTAL



Holz Pellet	➤	87 %	6,5	6	10 / 13	68 x 47,5 x 175,5 cm	33 cm	31 mg/m3	1074/0,086	87 %	6,5	6	10	68 x 47,5 x 175,5 cm	33 cm	31 mg/m3	1074/0,086	➤	Holz
	➤	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	10 / 13	165 / 245 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m3	0,093/0,070	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	7 / 10	173 / 253 kg	3,8/7,5 kg	36/30 mg/m3	0,093/0,070	➤	Pellet
	Weiteres hierzu S. 230										Weiteres hierzu S. 230								
210		W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheitholz:	Staub:	CO: mg/m3/%	211	



FRANKFURT E



DIJON E



0



0

Holz Pellet	➤ 78 % ➤ 84 %	10 6,4	0,8 / 1,6 1,2 / 2	7 6	67 x 52 x 223 cm 220 kg	25 / 33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	906 / 0,073 312 / 0,025	81 % 85 %	8,5 7	0,8 / 1,6 1,2 / 2	6 6	59 x 39 x 186 cm 146 kg	25 / 33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	1072 / 0,086 594 / 0,048	➤ Holz ➤ Pellet
	Weiteres hierzu S. 230				Weiteres hierzu S. 230				Weiteres hierzu S. 230				Weiteres hierzu S. 230				
212	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabga- bezeit bis:	Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%	213



0





Holz ➤	78 %	10	0,8 / 1,6	7	61 x 52 x 224 cm 218 kg	25 / 33 cm 2,2 kg	38 mg/m3 17 mg/m3	906 / 0,073 312 / 0,025
Pellet ➤	84 %	6,4	1,2 / 2	6				
214	Weiteres hierzu S. 230				Maße: B x T x H	Scheit- holz:	Staub:	CO: mg/m3/%
	W.-Grad:	kW:	Feuer-/ Abbrand-(h)	Wärmeabgabe- zeit bis:				

**WEITERE
MAX BLANK-
KAMIN-EINSÄTZE
BEI IHREM
OFENBAUER!**



**GEPLANT,
GEBAUT
DURCH IHREN
OFENBAUER !**

KE3 mit gebogener oder gerader Tür



PATENTE UND ZAHLREICHE EINGETRAGENE GESCHMACKSMUSTER.



Eine Legende kann man nicht kopieren. Nur neu erfinden.

Zu den vielen Vorteilen zählen auch die Patente und die zahlreichen Designschutzrechte bzw. Geschmacksmuster, welche die Besonderheit eines Max Blank-Produktes auszeichnen. Damit Sie eines Tages nicht bei einem anderen Produkt in "Kopie" die gleiche technische Raffinesse, ein schönes Detail oder eine tolle Formgebung finden, so haben wir diese zu Ihrem Schutze zum Patentamt getragen.

Zum Beispiel die klassische Holzfeuerungs-technik stammt aus der Jahrzehnte bewährten Kachelofen- und Grundofenfeuertechnik. Sie wurde von Max Blank für die Kaminofentechnik wieder neu entdeckt und auf den speziellen Holzabbrand sowie auf die stromlose Pellet-Feuerung spezialisiert.

Sie ist abgestimmt auf die erneuerbare Energie, für den heimisch nachwachsenden Rohstoff Holz. Dadurch wachsen die Arbeitsplätze unserer Waldbauern, der Treibhauseffekt wird nicht wesentlich beeinflusst, der CO₂-Haushalt nicht nennenswert belastet.

Der feine Unterschied. Groß in seiner Wirkung!

UNSERE SPEZIALISTEN & FACHPARTNER - DIE MAX BLANK OFENBAUPARTNER & DIE FACHHÄNDLER.



Die Max Blank Fachhändler und die Ofenbauer-Fachpartner:
Sie sind Spezialisten auf dem Gebiet „Wärme und Wohnen“.

Sie verfügen über sehr viel Erfahrung in allen Belangen der natürlichen Wärmetechnik. Sie kennen Land und Leute, die unterschiedlichen Lebensweisen - und nach einem Gespräch auch Ihre Bedürfnisse, Ihren Wohnraum zu einem echten Wohlfühlraum zu machen.

Die Leistung des Max Blank Partners umfasst neben der Beratung auch Montage und Kundenservice. Sie arbeiten mit einem ganzheitlichen Gestaltungskonzept, analysieren räumliche Gegebenheiten und ordnen die gewünschten Funktionsbereiche zu.


Gerne zeigen sie Ihnen den Mehrwert von Max Blank – High Quality, denn:
Wenn Sie etwas billiger kaufen, können die eventuell erforderliche Reparaturen, oder am Ende ein Ersatzkauf, viel mehr kosten als der werthaltige Erst-Kauf.

FORM UND FARBE PRÄGEN SEINEN STIL.

Auf dem Gipfel der Perfektion.

FINDEN SIE IHREN EIGENEN! → 231

Opulent kraftvoll oder stilvoll authentisch.



Ganz nach Ihrem Geschmack:

Historisch und modern, der Kombi-Kamin oder -Kaminofen.
Viele Formen, viele Farben, eine Entscheidung.

Die Liebe auf den ersten Blick:

Ihr Pellet-Holz Kamin oder Kaminofen,
für Sie gemacht, für die Ewigkeit gebaut.

NANTES LIGHT 'N' FIRE
(LED 36 – 37)

EIN HAPTISCH ANGENEHMER OFENMANTEL.


Natürlich pflegeleicht und Nachhaltig.





Eine neue interessante Naturstein-Oberfläche in „Creme geflammt“ (2.5).
 Exklusiv für das Modell Ravenna Seite 161.
 Viele feine silberartigen Glitzerpunkte im „Anthrazit geflammten“ (9.5)
 Nimes-Speicherstein, siehe S. 24-30.


UNENDLICH SCHÖN, WIE EINE GEBIRGSLANDSCHAFT. → 231



Eine Wertanlage, für Sie gemacht, jede anders.



Diese kunstvolle Natursteinoberfläche,
 exklusiv nur für das Modell Nimes.







IMPRESSUM

Wichtiges zu den Innovationen
der stromlosen Kombiöfen
von Max Blank High Quality:



Die stromlosen MAX BLANK Pellet-Holz Kombiofenmodelle sind mit deren PELLET-Feuerungszubehör und umgekehrt amtlich zugelassen. Fremde Pelletsysteme sind nicht für die MAX BLANK Ofenmodelle zugelassen. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Auszug zum Katalog- und Mehrwertbroschüren Impressum:

Weiteres und Aktuelles finden Sie im Internet unter: www.maxblank.com/zusatzseiten/impressum

Angaben zu diesem Katalog- und Mehrwertbroschüre:

Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton, sowie Änderung des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben auch während der Lieferzeit vorbehalten und können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Abbildungen können auch Zubehör oder Exklusiv-Ausstattungen enthalten, welche nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Aussagen über rechtliche Vorschriften haben nur für das deutsche Gesetz Gültigkeit, Änderungen, Druckfehler sowie Struktur- und Farbabweichungen der Materialien vorbehalten.

Katalog- und Mehrwertbroschüren Copyright:

Nachdruck, Vervielfältigungen, auch auszugsweise sind nur durch schriftliche Genehmigung des Verfassers zugelassen. Telefon: +49 (0) 90 82 / 10 01 • Fax: +49 (0) 90 82 / 20 02 • info@maxblank.com

* Erläuterung zu den Produktangaben:

Die angegebenen Werte für die Scheitholz-oder Holzbrikett-Feuerung wurden nach dem vorgeschriebenen DIN / EN-Messverfahren ermittelt, sowie für die stromlose Pelletfeuerung zusätzlich vom amtlichen DIBt Berlin geprüft und zugelassen.

Die Angaben über das Raumheizvermögen, die Feuerdauer und die Wärmeabgabezeiten wurden werkseitig empirisch gemessen. Die Feuerdauer-Zeiten umfassen die gesamte Abbrand-Dauer, diese setzt sich aus den sichtbaren Flammen und durch den verbleibenden Glutstock zusammen. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Heizgerät und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Max Blank-Heizgräten.

		ohne Speicherstein			mit Speicherstein	
Holz ➤	87 %	6,5	6	18	61,5 x 48,5 x 137 cm	
Pellet S/ XL ➤	86/85 %	7,5 / 11	3 / 6	12 / 18	➤ 385 kg / 480 kg ◀	
	Weiteres hierzu S. 230					
	W.-Grad:	kW:	Feuer (h):	W.-Abgabezeit:	Maße: B x T x H	

Diese und die weiteren Daten eines Heizgerätes hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Brennstoff durch das Heizgerätes ab, sondern werden auch vom Heizverhalten wie die Heizgeräte-Ausstattung, Brennstoffqualität, Ofenstandort, Rauchgasführung, Schornsteinzug, wetterbedingte Einflüsse, Außentemperatur, der Bedienung, einer qualitativen Einweisung und von anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst.

Fragen Sie Ihren Fachhändler oder Ofenbaumeister nach Schulungsangeboten. Dort erfahren Sie, wie Sie den Brennstoff Holz oder Pellet qualitätsbewusst und kostenorientiert beschaffen, sowie die Bedienung für ein brennstoffsparendes Heizen und für eine lange Erhaltung Ihres Max Blank Heizgerätes. Dieses Wissen wird sich lohnen und Ihnen vieles ersparen. Noch dazu viel mehr Freude bereiten.

Herausgeber:

Max Blank

Produktdesign:

Max Blank

Produktentwicklung:

Dipl. Ing. (FH) Uhl

Geschäftsführer:

Dipl. Ing. (FH) Thomas Blank

Die Materialien		No.	
Steel	Anthrazit	0	
	Schwarz	0.1	
	Brillantsilber	0.2	
	Steingrau	0.4	
Naturstein	Weiß-creme glatt	1	
	Creme glatt ===	2.1	
	Creme glatt III	2.2	
	Creme geflammt	2.5	
	Creme gestrahlt	3	
	Creme natur	4	
	Creme gemeisselt	5.1	
	Creme geriffelt ===	5.2	
	Creme geriffelt III	5.3	
	Creme behauen	6	
	Creme liniert	17	
	Grau gemeisselt III	7.1	
	Grau gemeisselt ===	7.2	
	Grau gestrahlt	8	
	Hellgrau gestrahlt	9	
	Anthrazit geflammt	9.5	
	Schwarz glatt	10	
	Sandstein gewölkt	18	
	Kafe glatt	19	
	Gelb gebürstet	40	
Schiefer	Glatt	11	
	Gebürstet	12	
	Natur	13	
	Rustikal	14	
	Herbstlaub	15	
Keramik	Mandelbeige	21	
	Anthrazit	22	
	Bengalrot	23	
	Chamois	24	
	Maronenbraun	26	
	Weiß [Sondermosaik]	61	
	Cotto	60	
	Rot	62	
	Gelb	Mosaik bunt - 66	63
	Grün		64
	Blau		65
	Karo-Dekor		70
Glas	Schwarz glänzend	33	
	Weiß mattiert	34	
	Natur	35	

Seite	Die Modelle	
168	Angel Falls	2.1
91	Bamberg	2.1 • 9 • 12
8	Beaune	0
178	Belfort	1 • 5.2 • 6 • 12
162	Boston Basic	3 • 18 • 19
196	Chur	4 • 6 • 14
12	Dijon	0
213	Dijon E	0
14	Erfurt	0
96	Florenz Stone	2.2 • 3 • 5.3 • 9 • 10 • 13 • 15
97	Florenz Ceramics	60 • [61] • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 70
17	Frankfurt	0
212	Frankfurt E	0
154	Lille Steel	0
157	Lille Stone	2.2 • 9
162	Lissabon II	3
46	Mega E	0 • (0.2 + 0.4)
50	Mega Steel	0
43	Nantes L Steel	0
40	Nantes L Stone	9 • 17
38	Nantes L Crystal	33 • 34
36	Nantes Light 'n' Fire	33 • 34
208	Nantes E	0 • 33 • 34
166	Niagara	0
22	Nimes Steel	0
24	Nimes Stone	2.2 • 5.1 • 9 • 9.5
27	Nimes L Stone	2.2 • 5.1 • 9
20	Nimes Crystal	33 • 34
90	Nürnberg	0
102	Odin	2.1 • 8 • 12 • 15
9	Orange	0
152	Porto	12 • 18
93	Prato Stone	2.2 • 3 • 5.3 • 9 • 10 • 13 • 15
94	Prato Ceramics	60 • [61] • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 70
160	Ravenna	2.5 • 9.5
54	Rio Steel/Stone	0 • 2.2 • 7.1 • 9 • 10 • 18
58	Rio Steel/Ceramics	0 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26
114	Stratos	2.1 • 5.3 • 7.1 • 12 • 19 • 40
156	Toulon II Steel	0
158	Toulon II Stone	2.2 • 9
108	Toulouse	3 • 7.1 • 9 • 10 • 18
34	Vulkan	0

[youtube maxblankhighquality](https://www.youtube.com/maxblankhighquality)

www.maxblank.com



Exklusiv bei:

