





Données techniques pour le poêle à bois

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	65	134	51,6
Foyer	37	30	29
Vitre	34	47,5	
Porte	45	58,5	
Four	34	30	30

Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par 1


Hauteur à la buse du départ dessus cm

132

Entrée d'air frais extérieur Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm 20 13

		1	
Poids Total	Chamotte		
283 kg	26 kg		
Données pour	Pellet-Box S	Pellet-Box XL	Bois
Puissance nominale	7,5 kW	11 kW	6,5 kW
Puissance calorifique	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW
Rendement	87%	85%	83%
Capacité de chauffe*	50 - 150 m³	70 - 250 m³	70 - 250 m³
Cons.tion combustible	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 2,5	jusq.à 5	jusq.à 5
T. de restitution (h)	jusq.à 10	jusq.à 16	jusq.à 13
Débit gaz de com.	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
T° des gaz à la buse	180°C	230°C	268°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa	13 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m³]	1166	880	1074
CO (13%/O2) [%]	0,093	0,07	0,086
Poussière (13%/O2) [mg/m³]	36	30	31
NOx (13%/O2) [mg/m ³]	109	110	110
CxHy(13%/O2) [mg/m ³]	54	41	51
Dist. à l'arrière du mur	15 cm	20 cm	15 cm
Distance latérale	15 cm	15 cm	15 cm
Distance à l'avant	80 cm	80 cm	80 cm
'	!	•	




Veuillez suivre la notice de montage du poêle Rio BF


*Dépend de l'isolation du batiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.


Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr







Variantes

ENR	Modèles		
	Equipement commun à toutes les versions		
	corps en acier anthracite		
	avec tuyau buse L.750 - trappe et clapet intégré		
	Rio BF Stone ↑		
	côtés et couvercle pierre naturelle		
155-2001	pierre gris ciselé vertical †		
155-2019	pierre gris bleu sablé ↑		
155-2007	blanc crème lisse vertical ↑		
155-2013	pierre de sable nuage ↑		
155-2025	pierre noire lisse ↑		
	Pio PE Oforminuo A		
	Rio BF Céramique 1		
455 0000	• côtés et couvercle en céramique		
155-2028	chamois †		
155-2031	rouge bengale †		
155-2034	anthracite 1		
155-2040	english green †		
155-2037	graphite finement griffé ↑		
TOLIC	Describe an act of activity of districts (accounting dates to the unitary)		
TOUS	Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison)		
	N´oubliez pas de préciser à la commande : Prise d´air frais horizontale ou yerticale		
	Prise d all Itals <u>Horizontale</u> od <u>Verticale</u>		
A !			
Accessoires			
552-2014	Cassette à pellets KO2-S 7,5 kW en réappro.		
	commandée en même temps que le poêle		
552-2004	Cassette à pellets KO2-XL 11 kW en réappro.		
	commandée en même temps que le poêle		
	• fait en acier inoxydable résistant à la chaleur		
	• pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir		
	avec accessoires : allumettes, gants en silicone, pelle, piaceau de patteurage, page en fautra juagui à 15 lag.		
	pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 15 kg		
308139	Vitre de foyer / four avec joint inclus		
307010	Joint de vitre foyer / four		
303010	Joint de porte		
	Joint de porte four		
9120070005	Colle thermique haute température		
29 175 311	Plaque amovible inox brossé anthracite (voir accessoires)		
29 175 400	Plaque amovible verre clair (voir accessoires)		
	compris dans la livraison :		
308 046	Plaque de cuisson		
308 047	grille de four		
308 074	pierre de four en lave anthracite d'entretien facile		
308 057	Thermomètre de four		
B # 1 # 1	L D' DE		
	s du Rio BF		
 autres partic 	ularités : voir les dernières pages		

- autres particularités : voir les dernières pages
- choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été

Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.